

Światłówka TL-M RS 40W/33-640 1sI

Kod ElektriKo: 29236 Kod Philips: 8711500724298



Dane techniczne:

- Str. św. lampy EM **2850 Lm**
- Skut. św. lampy EM **72 Lm/W**
- Śr. lum. EM **0.73 cd/cm²**
- Moc lampy **40 W**
- Moc lampy EM **39.5 W**
- Napięcie lampy **101 V**
- Prąd lampy EM **0.430 A**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **1199.4 (max) mm**
- Długość B **1204.1 (min), 1206.5 (max) mm**
- Długość całkowita C **1213.6 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **273.600 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **47 kWh**
- Str. św. lampy EM **2850 Lm**
- Skut. św. lampy EM **72 Lm/W**
- Śr. lum. EM **0.73 cd/cm²**
- Moc lampy **40 W**
- Moc lampy EM **39.5 W**
- Napięcie lampy **101 V**
- Prąd lampy EM **0.430 A**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **1199.4 (max) mm**
- Długość B **1204.1 (min), 1206.5 (max) mm**
- Długość całkowita C **1213.6 (max) mm**

- Waga netto 1 szt. **273.600 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **47 kWh**
- Opis układu **Natychmiastowy zapłon**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Kształt bańki **T12 [38 mm]**
- Trwałość 50% EM **13000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **63 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4100 K**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **90 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **81 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 15000h **69 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **73 %**
- Współrzędna chromatyczności X **377 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **381 -**
- Przyciemnianie **Tak**
- Zawartość rtęci (Hg) **8.0 mg**
- Średnica D **40.5 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **25**

Światłówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonika.

Lampa T12 o niezawodnym zapłonie

- Szybki i pewny zapłon w niskich temperaturach

Światłówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonika.

Charakterystyka urządzenia

- Zewnętrzna warstwa silikonowa umożliwiająca szybki zapłon
- Zewnętrzny pasek zapłonowy podłączony przez rezystor do jednej z elektrod

Aplikacje/Zastosowania

- Wszędzie tam, gdzie wymagany jest niezawodny zapłon w niskich temperaturach i oddawanie barw nie jest istotne



