

Światłówka liniowa Master TL-D 90 Graphica 58W/950 1sl

Kod ElektriKo: 29260 Kod Philips: 8711500888754



Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra **97 Ra8**
- Temp. barwowa **5300 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **3670 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **62.7 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **3670 Lm**
- Śr. lum. EM **1.00 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **340 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **351 -**
- Moc lampy **58 W**
- Długość międzytrzonkowa A **1500.0 (max) mm**
- Długość B **1504.7 (min), 1507.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1514.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **106.800 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **69 kWh**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **97 Ra8**
- Temp. barwowa **5300 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **3670 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **62.7 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **3670 Lm**
- Śr. lum. EM **1.00 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **340 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **351 -**

- Moc lampy **58 W**
- Długość międzytrzonkowa A **1500.0 (max) mm**
- Długość B **1504.7 (min), 1507.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1514.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **106.800 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **69 kWh**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Kształt bańki **T8 [26 mm]**
- Trwałość 10% EM **12000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **17000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **10000 hr**
- Trwałość 50% EM **15000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **20000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **12000 hr**
- Opis barwy (tekst) **Dzienna**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **B**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.0 mg**
- Średnica D **28 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10**

Ta świetlówka TL-D wyróżnia się świetnym oddawaniem barw. Dzięki temu świetnie nadaje się do zastosowań w branżach poligraficznej i drukarskiej, umożliwiając sprawdzenie jakości materiałów kierowanych do druku.

Widzenie kolorów w ich naturalnych odcieniach

- Bardzo realistyczne oddawanie kolorów
- Spełnia rygorystyczne standardy branży poligraficznej określone normą EN-12464
- Klienci otrzymują światło doskonale oddające barwy przy minimalnej degradacji mocy świecenia

Ta świetlówka TL-D wyróżnia się świetnym oddawaniem barw. Dzięki temu świetnie nadaje się do zastosowań w branżach poligraficznej i drukarskiej, umożliwiając sprawdzenie jakości materiałów kierowanych do druku.

Charakterystyka urządzenia

- Wysokiej jakości powłoka fluorescencyjna zapewniająca doskonałe oddawanie barw i precyzyjne określenie punktu barwowego
- Użycie mieszanki trójpasmowych związków fosforu i fluorofosfatów zapewnia wysoką skuteczność
- Możliwość montażu w istniejących oprawach standardowych lamp TL-D

Aplikacje/Zastosowania

- Dedykowane do zastosowań w których niezbędne jest doskonałe oddawanie barw: przemysł graficzny, drukarnie, laboratoria fotograficzne, szpitale, itp.