

Lampa metalohalogenkowa Master CityWhite Cdo-tt Plus 70W/828 E27

Kod ElektriKo: 29320 Kod Philips: 8718291120308



Dane techniczne:

- Trzonek **E27**
- Kształt bańki **T35 [T 35mm]**
- Trwałość 5% **9500 hr**
- Trwałość 10% **12000 hr**
- Trwałość 20% **14500 hr**
- Trwałość 50% **20000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **90 Ra8**
- Temp. barwowa **2800 K**
- Techniczna temperatura barwowa **2800 K**

- Moc lampy **70 W**
- Napięcie lampy **93 V**
- Prąd lampy EM **1 A**
- Czas ponownego zapłonu [sec] **720 (max) s**
- Temp. trzonka **200 (max) C**
- Temp. bańki **350 (max) C**
- Długość całkowita C **156 (max) mm**
- Średnica D **36 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **102 mm**
- Długość łuku O **7.15 mm**
- Waga netto 1 szt. **48.000 kg**
- Trzonek **E27**
- Kształt bańki **T35 [T 35mm]**
- Trwałość 5% **9500 hr**
- Trwałość 10% **12000 hr**
- Trwałość 20% **14500 hr**
- Trwałość 50% **20000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **90 Ra8**
- Temp. barwowa **2800 K**
- Techniczna temperatura barwowa **2800 K**
- Moc lampy **70 W**
- Napięcie lampy **93 V**
- Prąd lampy EM **1 A**
- Czas ponownego zapłonu [sec] **720 (max) s**
- Temp. trzonka **200 (max) C**
- Temp. bańki **350 (max) C**
- Długość całkowita C **156 (max) mm**
- Średnica D **36 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **102 mm**
- Długość łuku O **7.15 mm**
- Waga netto 1 szt. **48.000 kg**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Czas zapłonu **30 (max) s**
- Przyciemnianie **Tak**
- Str. św. skotop/fotop **1.30 -**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- PET (NIOSH) **8 (min) h500lx**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Najłatwiejszy sposób migracji do komfortowego białego światła

- Ciepłobiała barwa światła daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa
- Łatwa modernizacja ze źródeł SON do białego światła bez dodatkowych kosztów
- Opcja przyciemniania umożliwia regulację mocy świecenia i obniżenie zużycia prądu

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Charakterystyka urządzenia

- Wysokiej jakości białe światło
- Mogą bezpośrednio zastępować źródła w tradycyjnych instalacjach oświetlenia HPS (SON/NAV), umożliwiając przejście od światła żółtego do białego
- Koncepcja „Plus” w połączeniu z wysoką skutecznością przekłada się na mocny strumień świetlny i jego lepsze utrzymywanie
- Dobre oddawanie barw i ujednolicona temperatura barwowa na poziomie ciepłej bieli
- Funkcja przyciemniania

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie upiększające i funkcjonalnej w centrach miast, centrach handlowych i miejscach ruchu pieszego, a także na terenach mieszkaniowych do oświetlenia dróg i w roli oświetlenia projektorowego











