

Lampa metalohalogenkowa MASTERColour cdm-tP 70W/830 PG12-2

Kod ElektriKo: 29336 Kod Philips: 8711500201270



Dane techniczne:

- Trzonek **PG12-2**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EM **5800 Lm**
- Skut. św. lampy EM **82 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. EM15000h **50 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL15000h **60 %**

- Współrzędna chromatyczności X **425 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **400 -**
- Moc układu EM **88 W**
- Moc układu EL **83 W**
- Moc lampy **70 W**
- Moc lampy EM **73.0 W**
- Napięcie lampy **90 V**
- Prąd lampy EM **0.98 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **5.1 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.17 -**
- PET (NIOSH) **500 h.klx**
- Temp. trzonka **210 (max) C**
- Temp. bańki **400 (max) C**
- Długość łuku O **7 mm**
- Waga netto 1 szt. **73.000 kg**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **80 kWh**
- Trzonek **PG12-2**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EM **5800 Lm**
- Skut. św. lampy EM **82 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. EM15000h **50 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL15000h **60 %**
- Współrzędna chromatyczności X **425 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **400 -**
- Moc układu EM **88 W**
- Moc układu EL **83 W**
- Moc lampy **70 W**
- Moc lampy EM **73.0 W**
- Napięcie lampy **90 V**
- Prąd lampy EM **0.98 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **5.1 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.17 -**
- PET (NIOSH) **500 h.klx**
- Temp. trzonka **210 (max) C**
- Temp. bańki **400 (max) C**
- Długość łuku O **7 mm**
- Waga netto 1 szt. **73.000 kg**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **80 kWh**
- Kształt bańki **T31 [T 31mm]**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 5% **9000 hr**
- Trwałość 20% **13000 hr**
- Trwałość 50% **16000 hr**
- Czas zapłonu **30 (max) s**
- Czas ponownego zapłonu [min] **15 (max) min**
- Przyciemnianie **Nie**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Długość całkowita C **149 (max) mm**
- Średnica D **32.00 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **91 mm**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Kompaktowa, lampa metalohalogenkowa z zabezpieczonym jarznikiem, technologia ceramiczna

Opis produktu:

- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Redukcja ryzyka blaknięcia kolorów dzięki wykorzystaniu filtra U

Kompaktowa, lampa metalohalogenkowa z zabezpieczonym jarznikiem, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$
- Osiowo usytuowany jarznik zwiększający intensywność wiązki świetlnej
- Podwójny, kwarcowy filtr UV oraz zewnętrzna bańka wykonana z twardego szkła

Aplikacje/Zastosowania

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym budynków oraz ogólnym pieszych ciągów komunikacyjnych













