

Lampa metalohalogenkowa MASTERColour cdm-tP 150W/830 PGX12-2

Kod ElektriKo: 29337 Kod Philips: 8711500201256



Dane techniczne:

- Trzonek **PGX12-2**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **86 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EM **13000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **87 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. EM15000h **50 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL15000h **60 %**

- Współrzędna chromatyczności X **438** -
- Współrzędna chromatyczności Y **402** -
- Moc układu EM **165 W**
- Moc układu EL **170 W**
- Moc lampy **150 W**
- Moc lampy EM **149.0 W**
- Napięcie lampy **98 V**
- Prąd lampy EM **1.8 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **15 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.13** -
- PET (NIOSH) **1140 h.klx**
- Temp. trzonka **240 (max) C**
- Temp. bańki **480 (max) C**
- Długość łuku **Ø 9 mm**
- Waga netto 1 szt. **77.000 kg**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **163 kWh**
- Trzonek **PGX12-2**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **86 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EM **13000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **87 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. EM15000h **50 %**
- Wsp. utrzym. str. św. EL15000h **60 %**
- Współrzędna chromatyczności X **438** -
- Współrzędna chromatyczności Y **402** -
- Moc układu EM **165 W**
- Moc układu EL **170 W**
- Moc lampy **150 W**
- Moc lampy EM **149.0 W**
- Napięcie lampy **98 V**
- Prąd lampy EM **1.8 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **15 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.13** -
- PET (NIOSH) **1140 h.klx**
- Temp. trzonka **240 (max) C**
- Temp. bańki **480 (max) C**
- Długość łuku **Ø 9 mm**
- Waga netto 1 szt. **77.000 kg**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **163 kWh**
- Kształt bańki **T31 [T 31mm]**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 5% **9000 hr**
- Trwałość 20% **13000 hr**
- Trwałość 50% **16000 hr**
- Czas zapłonu **30 (max) s**
- Czas ponownego zapłonu [min] **15 (max) min**
- Przyciemnianie **Nie**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Długość całkowita C **149 (max) mm**
- Średnica D **32.00 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **91 mm**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Kompaktowa, lampa metalohalogenkowa z zabezpieczonym jarznikiem, technologia ceramiczna

Opis produktu:

- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Redukcja ryzyka blaknięcia kolorów dzięki wykorzystaniu filtra U

Kompaktowa, lampa metalohalogenkowa z zabezpieczonym jarznikiem, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$
- Osłowo usytuowany jarznik zwiększający intensywność wiązki świetlnej
- Podwójny, kwarcowy filtr UV oraz zewnętrzna bańka wykonana z twardego szkła

Aplikacje/Zastosowania

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym budynków oraz ogólnym pieszych ciągów komunikacyjnych













