

Lampa metalohalogenkowa MASTERColour cdm-tm Mini gu6.5 20W/830

Kod ElektriKo: 29457 Kod Philips: 8727900890839



Dane techniczne:

- Trzonek **GU6.5 [GU6.5]**
- Kształt bańki **T-4**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 5% **9000 hr**
- Trwałość 10% **10000 hr**
- Trwałość 20% **12000 hr**
- Trwałość 50% **15000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **81 (min), 84 (nom) Ra8**

- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EL **1800 Lm**
- Skut. św. lampy EL **90 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **87 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **83 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 8000h **80 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 12000h **77 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 15000h **75 %**
- Średni str. św. EL **1400 Lm**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **78 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 400h **84 %**
- Współrzędna chromatyczności X **0.436 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **0.396 -**
- Moc układu EL **23.5 W**
- Moc lampy **20 W**
- Moc lampy EL **20 W**
- Napięcie lampy **94 V**
- Prąd lampy EL **0.215 A**
- Czas zapłonu **30 (max) s**
- Czas ponownego zapłonu [min] **15 (max) min**
- Przyciemnianie **Nie**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.5 mg**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.46 -**
- PET (NIOSH) **8 (min) h500lx**
- Temp. trzonka **250 (max) C**
- Temp. bańki **380 (max) C**
- Długość całkowita C **56.7 (max) mm**
- Średnica D **13.3 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **29.7 (min), 30 (nom), 30.3 (max) mm**
- Długość łuku O **3.5 mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **1.18 in**
- Długość całkowita C [cale] **2.25 (max) in**
- Średnica D [cale] **0.5 in**
- Opakowanie zbiorcze **12**
- Waga netto 1 szt. **7.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **22 kWh**

Miniaturuowa lampa metalohalogenkowa z trzonkiem GU6.5, technologia ceramiczna

Opis produktu:

- Stabilność barwy światła przez cały okres użytkowania
- Wysoka skuteczność i utrzymanie strumienia świetlnego w czasie
- Bardzo wysoka trwałość w porównaniu do lamp halogenowych
- Relatywnie niska emisja ciepła
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia oświetlanych obiektów

Miniaturuowa lampa metalohalogenkowa z trzonkiem GU6.5, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobre oddawanie barw oświetlanych przedmiotów
- Wśród porównywalnych produktów posiadają najlepszą na rynku skuteczność świetlną i utrzymanie strumienia świetlnego w czasie
- Miniaturowe wymiary lampy umożliwiają zastosowanie w kompaktowych oprawach oświetleniowych, instalowanych blisko oświetlanych obiektów

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące w sklepach odzieżowych, domach mody, witrynach
- Oświetlenie dekoracyjne











