

Lampa metalohalogenkowa MASTERColour cdm-tMW Elite 315W/942

Kod ElektriKo: 29504 Kod Philips: 8718291548034



Dane techniczne:

- Trzonek **PGZ18**
- Kształt bańki **TMW28 [TMW 28mm]**
- Trwałość 5% EL **13900 hr**
- Trwałość 10% EL **16000 hr**
- Trwałość 50% EL **30000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 (min), 93 (nom) Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4200 K**
- Techniczna temperatura barwowa **4200 K**

- Str. św. lampy EL **35500 Lm**
- Skut. św. lampy EL **113 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **98 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **94 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 8000h **88 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 12000h **82 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 20000h **81 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 10% **96 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 40% **82 %**
- Średni str. św. **31150 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **0.376 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **0.371 -**
- Moc lampy **315 W**
- Moc lampy EL **315 W**
- Napięcie lampy **100 V**
- Prąd lampy EL **3.15 A**
- Prąd zapłonu lampy **4.7 A**
- Czas zapłonu **3 (max) s**
- Zawartość rtęci (Hg) **24 (max) mg**
- Picogram/Lh **25 p/LuHr**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.242 -**
- PET (NIOSH) **49.7 h500lx**
- UV A **7.76 mW/cm2**
- UV B **0.01 mW/cm2**
- UV C **0.06 mW/cm2**
- Temp. trzonka **250 C**
- Temp. bańki **600 (max) C**
- Długość całkowita C **186 (nom), 188 (max) mm**
- Średnica D **28 (nom), 29 (max) mm**
- Długość łuku O **14 mm**
- Maks. długość całkowita [cale] **7.44 (max) in**
- Średnica D [cale] **1.1 in**
- Waga netto 1 szt. **124.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **346 kWh**
- Trzonek **PGZ18**
- Kształt bańki **TMW28 [TMW 28mm]**
- Trwałość 5% EL **13900 hr**
- Trwałość 10% EL **16000 hr**
- Trwałość 50% EL **30000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 (min), 93 (nom) Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4200 K**
- Techniczna temperatura barwowa **4200 K**
- Str. św. lampy EL **35500 Lm**
- Skut. św. lampy EL **113 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **98 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **94 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 8000h **88 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 12000h **82 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 20000h **81 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 10% **96 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 40% **82 %**
- Średni str. św. **31150 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **0.376 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **0.371 -**
- Moc lampy **315 W**

- Moc lampy EL **315 W**
- Napięcie lampy **100 V**
- Prąd lampy EL **3.15 A**
- Prąd zapłonu lampy **4.7 A**
- Czas zapłonu **3 (max) s**
- Zawartość rtęci (Hg) **24 (max) mg**
- Picogram/Lh **25 p/LuHr**
- Wskaźnik uszkodzeń **0.242 -**
- PET (NIOSH) **49.7 h500lx**
- UV A **7.76 mW/cm2**
- UV B **0.01 mW/cm2**
- UV C **0.06 mW/cm2**
- Temp. trzonka **250 C**
- Temp. bańki **600 (max) C**
- Długość całkowita C **186 (nom), 188 (max) mm**
- Średnica D **28 (nom), 29 (max) mm**
- Długość łuku O **14 mm**
- Maks. długość całkowita [cale] **7.44 (max) in**
- Średnica D [cale] **1.1 in**
- Waga netto 1 szt. **124.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **346 kWh**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Czas ponownego zapłonu [min] **10 (max) min**
- Klasa wydajności energetycznej **A+**
- Temp. Spłaszczka **300 (max) C**
- Długość śr. świetlnego L **88 (min), 90 (nom), 92 (max) mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **3.54 in**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Bardzo trwały system oświetleniowy średniej mocy, generujący najwyższej jakości białe światło do zastosowań wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych

Doskonała wyrazistość światła, niezawodne działanie

- Wysokiej jakości wyraźne białe światło
- Najlepsza energooszczędność i najniższe koszty użytkowania
- Obniżone zużycie energii/emisja CO2
- Funkcja przyciemniania

Bardzo trwały system oświetleniowy średniej mocy, generujący najwyższej jakości białe światło do zastosowań wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych

Charakterystyka urządzenia

- Najwyższej jakości białe światło o doskonałym oddawaniu barw
- Długa i niezawodna eksploatacja połączona w najwyższą sprawnością systemu
- Nowa konstrukcja gniazda radykalnie zmniejsza rozmiary lampy i poprawia jej efektywność
- Nowa platforma osprzętu elektronicznego

Aplikacje/Zastosowania

- Aplikacje zewnętrzne: oświetlenie zalewowe budynków, drogi, ścieżki, przestrzenie publiczne, parkingi, stacje benzynowe
- Aplikacje wewnętrzne: oświetlenie typu high-bay, magazyny









