

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Kod ElektriKo: 29921 Kod Philips: 8711500908704



Dane techniczne:

- Moc systemu (statecznik+lampa) **100**
- Znamionowa lampa **SDW-T**
- Napięcie sieciowe **220-240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Zakres napięcia sieciowego **-4%/+9%**
- Straty mocy zasilacza **4.0 W**
- Ściągnięcie izolacji **6.0 mm**
- Śred. przew. do zac. stat. **0.50-2.50 mm²**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) °C**
- Długość A1 **98.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **70.0 mm**
- Szerokość B1 **58.5 mm**
- Wysokość C1 **39.5 mm**
- Średnica otworu montażowego D1 **4.5 mm**
- Opakowanie zbiorcze **18**
- Waga netto 1 szt. **0.259 kg**

- Moc systemu (statecznik+lampa) **100**
- Znamionowa lampa **SDW-T**
- Napięcie sieciowe **220-240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Zakres napięcia sieciowego **-4%/+9%**
- Straty mocy zasilacza **4.0 W**
- Ściągnięcie izolacji **6.0 mm**
- Śred. przew. do zac. stat. **0.50-2.50 mm²**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- Długość A1 **98.0 mm**
- Odległ. otw. montaż. dł. A2 **70.0 mm**
- Szerokość B1 **58.5 mm**
- Wysokość C1 **39.5 mm**
- Średnica otworu montażowego D1 **4.5 mm**
- Opakowanie zbiorcze **18**
- Waga netto 1 szt. **0.259 kg**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Wzór **BC1-118**
- Bezpieczny zakres nap. siec. **-10%/+10%**
- Wsp. mocy bez kompensacji **0.85 -**
- Typ złącza **Screw**
- Oznaczenie CE **Yes**
- Certyfikat ENEC **Yes**

Sterownik elektroniczny CSLS do obsługi - wraz ze statecznikami elektromagnetycznymi HID-Basic lub HID-HeavyDuty - lamp SDW-T (WhiteSON)

Sterownik elektroniczny CSLS do obsługi - wraz ze statecznikami elektromagnetycznymi HID-Basic lub HID-HeavyDuty - lamp SDW-T (WhiteSON)

Charakterystyka urządzenia

- Stateczników i elektroniczne urządzenia sterowania wyposażone w zaciskami śrubowymi; inne możliwości kontaktu z zarejestrowanymi
- Placówka Uziemienie-podczas-montażowa (stateczniki HID "podstawowe"), oddzielny terminal ziemi (HID "Heavy Duty")

Aplikacje/Zastosowania

◦ Różnica między wersją "Basic" i "HeavyDuty":

- Ograniczenie do zastosowań zabudowanych, z normalnymi warunkami pracy (CSLS + HID-Basic)
- W oprawach oświetleniowych pracujących w warunkach dużej wilgotności (CSLS + HID-HeavyDuty)



