

Oprawa TCS260 2x54W/840 HFP C6 WH

Kod produktu: 30728



Dane techniczne:

- Moc lampy **54 W [54 W]**
- Ilość źródeł światła **2 [2 pcs]**
- Osprzęt **HFP [HF Performer]**
- Optyka **C6 [wysokopolerowany raster podwójna zamknięta parabola]**
- Kolor **WH [Biały]**
- Element systemu sterowania **No**
- Waga netto 1 szt. **3.200 kg**
- Moc lampy **54 W [54 W]**
- Ilość źródeł światła **2 [2 pcs]**
- Osprzęt **HFP [HF Performer]**
- Optyka **C6 [wysokopolerowany raster podwójna zamknięta parabola]**

- Kolor **WH [Biały]**
- Element systemu sterowania **No**
- Waga netto 1 szt. **3.200 kg**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Akcesoria elektryczne **No**

TCS260 - 2 szt. - 54 W - HF Performer - wysokopolerowana optyka podwójna zamknięta parabola

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Charakterystyka urządzenia

- Prosta konstrukcja
- Lampy MASTER TL5: współpracują z osprzętem HF
- Minioptyka: spełnia normy EN-12464
- Wbudowany czujnik światła dziennego Luxsense
- Łatwo zdejmowana górna pokrywa: umożliwia regulowanie wiązki w celu uzyskania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego

Aplikacje/Zastosowania

- Biura
- Sklepy