

Projektor na szynę OVID T MTH-35

Kod ElektriKo: 35253 Kod Kanlux: 19210



Dane techniczne:

- Moc 35W
- Kolor szary metaliczny
- Waga 1.70
- Moc 35W
- Kolor szary metaliczny
- Waga 1.70
- 405 zasilanie 220-240V
- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 185 pierwsza klasa ochronności
- 124 do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym
- 1131 8 sztuk w opakowaniu zbiorczym
- 138 zakres regulacji wertykalnej 90 stopni

- 17 źródło światła lampa metalohalogenkowa
- 856 trzonek G12
- 872 w komplecie: rodzaj urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego VVG (indukcyjny)
- 1198 kąt rozsyłu światłości 15 stopni
- 1207 zakres regulacji horyzontalnej 350 stopni
- 1208 mocowanie na szynie
- 167 minimalna odległość od oświetlanego obiektu 1m
- do montażu na szynoprzewodzie TEAR TR
- możliwość przyłączenia do jednego z 3 obwodów szynoprzewodu
- obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szyba: hartowane szkło
- wyposażone w kompensację mocy biernej

Wąski kąt rozsyłu światła OVID T MTH wynoszący 15° sprawia, że oprawy te pozwalają na atrakcyjne wyeksponowanie promowanych produktów, oświetlanie gablot wystawowych, dzieł sztuki czy elementów architektury wnętrz. Odpowiednio dobrane akcenty świetlne pozwalają na przyciągnięcie uwagi klienta i skierowanie jej na wybrane produkty. Seria naświetlaczy OVID T MTH wykonanych ze stopu aluminium i wyposażonych w szybę z hartowanego szkła to nowoczesny wygląd i wysokiej jakości światło akcentujące.

W oprawach zastosowano przegub do bezpiecznego i łatwego pozycjonowania reflektora, dzięki czemu można regulować ich położenie horyzontalne w zakresie 350° oraz wertykalne w 90°. Oprawy zostały wyposażone w indukcyjny układ zapłonowy z kompensacją mocy biernej. OVID T MTH będą znakomitą uzupełnieniem szerokokątnych opraw TEAR MTH i MEDIA MTH, również przystosowanych do podłączenia do systemu szynoprzewodów TEAR.

Cechy produktu:

- zasilanie: 220-240V~; 50/60Hz
- moc: OVID T MTH-35: 35W, OVID T MTH-70: 70 W
- trzonek: G12
- obudowa: stop aluminium; szybka ochronna: szkło; odbłyśnik: aluminium
- pierwsza klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

