# Oprawa awaryjna P LED 3W opt. koryt. 3h dwuzadaniowa

Kod produktu: 36330



**Dane techniczne:**

- kolor **biały**
- kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP22**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **20szt**
- długość [m] **0,095**
- szerokość [m] **0,095**
- wysokość [m] **0,0477**



info@elektriko.pl

**Wykonanie:**

- obudowa z białego lub szarego poliwęglanu

**Montaż:**

- montaż podtynkowy na suficie

**Dane techniczne:**

- Zasilanie: 220 ÷ 240V  50 ÷ 60Hz
- Źródło światła: LED
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 20
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd  lub Ni-MH
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h ( zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe:  2×2,5mm2  lub  3×2,5mm2  (zależnie od modelu)

**Cechy charakterystyczne:**

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Zgodność z normą PN-EN 60598
- Opcjonalnie wykonanie PT lub  RS
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Nowoczesny układ optyczny
- Długa żywotność źródła światła

Oprawa awaryjna  typu  p  przeznaczona jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej jako oprawa awaryjna.  p  to nowoczesna i bardzo zaawansowana technologicznie  oprawa oświetlenia awaryjnego w której zastosowano specjalnie opracowany układ optyczny. Zastosowanie układu optycznego  sprawia, że  strumień świetlny równomiernie podświetla  całą powierzchnię pod oprawą oraz daje duże natężenie oświetlenia.  Uniwersalność oprawy polega na tym, że  może być wyposażona w dwa różne układy optyczne. Przewiduje się optyki do przestrzeni otwartych lub do dróg ewakuacyjnych.  Niewielkie rozmiary oprawy  powodują,  że może ona być zastosowana niemal w każdym pomieszczeniu.

**STANDARD**

Konfiguracja oprawy

| typ | czas[h] | praca | | opcja dodatk. |
|---|---|---|---|---|
| LVPO | 3 | SE | SA | RS |
| LVPC | 3 | SE | SA | RS |

**AUTOTEST**

Konfiguracja oprawy


info@elektriko.pl

| typ | czas[h] | praca | | autotest |
|---|---|---|---|---|
| LVPO | 3 | SE | SA | AT |
| LVPC | 3 | SE | SA | AT |

**CENTRALNA BATERIA**

Konfiguracja oprawy

| typ | centr.bat. |
|---|---|
| LVPO | CB |
| LVPC | CB |

**Legenda:**

- SE -awaryjna(ciemna)
- SA -awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS -system monitoringu Rubic
- AT -autotest
- CB -do centralnej baterii evg AC/DC
- LVPO -oprawa p z optyką do przestrzeni otwartej
- LVPC -oprawa p z optyką do korytarzy


info@elektriko.pl