

# Oprawa awaryjna TWINS BLACK LED 3h dwuzadaniowa autotest

Kod produktu: 36591



## Dane techniczne:

- kolor **czarny**
- kolor **czarny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **ścienny i sufitowy lub zwieszany**
- Stopień ochrony IP **IP41**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **16szt**
- długość [m] **0,315**
- szerokość [m] **0,048**
- wysokość [m] **0,243**

## Wykonanie:

- obudowa z aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym

#### Montaż:

- na suficie, na ścianie lub na zawieszaniu linkowym (opcjonalnie)

#### Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V 50÷60Hz
- Źródło światła: LED 1,2W
- Klasa izolacji: I
- Stopień ochrony: IP 41
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 3×2,5mm<sup>2</sup> lub 4×2,5mm<sup>2</sup> (zależnie od modelu)

#### Cechy charakterystyczne:

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Zgodność z normą PN-EN 60598
- Opcjonalnie wykonanie PT lub RS
- Odległość rozpoznawania: 30m
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Nowoczesne wzornictwo
- Piktogramy w formie naklejek.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego przystosowana do montażu bezpośrednio na suficie. Korpus standardowo w kolorze białym, opcjonalnie może być pomalowany na inne kolory. Do wyboru są dwa rodzaje źródeł światła; świetlówka T5 8W lub diody LED o mocy 1,2W. Oprawa posiada odległość rozpoznawania 30m.

#### STANDARD

Konfiguracja oprawy

| typ | czas [h] |   |   | praca |    | opcje dodat |    |
|-----|----------|---|---|-------|----|-------------|----|
| TW  | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | PT          | RS |
| TWB | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | PT          | RS |

#### AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

| typ | czas [h] |   |   | praca |    | autotest |
|-----|----------|---|---|-------|----|----------|
| TW  | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | AT       |
| TWB | 1        | 2 | 3 | SE    | SA | AT       |

#### CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

| typ   | centr. bat |
|-------|------------|
| TW    | CB         |
| TWBCB |            |

**Legenda:**

- SE -awaryjna (ciemna)
- SA -awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS -system monitoringu Rubic
- PT -przycisk testu
- AT -autotest
- CB -do centralnej baterii evg AC/DC
- TW – oprawa Twins
- TWB -oprawa Twins czarna