

# Pakiet akumulatorów Ni-Cd 6,0V 2500mAh ogniwa w linii

Kod ElektriKo: 36681



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wymiary **fi 25 mm /240 mm**
- Waga **0.35**

Stosowanie akumulatorów Ni-Cd w zestawach awaryjnego oświetlenia pozwala na:

- zasilanie modułów awaryjnego oświetlenia
- pracę w temperaturze otoczenia równej 70 °C
- pełne naładowanie w ciągu 24 godzin
- czas życia pakietu 4-6 lat (500-1000 cykli)
- bezpieczne źródło energii (nie ma tendencji do eksplozji w wysokiej temperaturze)
- odporny na złe warunki pracy i przeładowania

| Dane techniczne | napięcie pakietu | moc świetłówki | pojemność akumulatora | czas pracy awaryjnej |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|                 | 2,4V NiCd HT     | 6W-11W         | 1,5 Ah                | 1h                   |
|                 |                  |                | 2,5 Ah                | 2h                   |
|                 |                  |                | 4,0 Ah                | 3h                   |
|                 | 3,6 V NiCd HT    | 18W-36W        | 1,5 Ah                | 1h                   |
|                 |                  |                | 2,5 Ah                | 2h                   |
|                 |                  |                | 4,0 Ah                | 3h                   |
|                 | 4,8 V NiCd HT    | 58W            | 1,5 Ah                | 1h                   |

2,5 Ah  
4,0 Ah

2h  
3h

Cena dotyczy zakupu pakietu w ilości min. 10szt. Zakup akumulatorów w mniejszych ilościach możliwy jest za dopłatą (koszt ustalany indywidualnie).

Przy zamówieniu prosimy o podanie w uwagach typu konektora / wtyczki na końcu przewodu  
<https://www.elektriko.pl/akumulatory/#konektory>

W przypadku braku tej informacji zostanie wysłany pakiet zakończony gołym przewodem.