Oprawa downlight ES-60 70W biała (bez układu zapłonowego)

Kod produktu: 39501



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **70W**
- Kolor **biały**
- Waga **1.20**
- Moc **70W**
- Kolor **biały**
- Waga **1.20**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zastosowanie **sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, ekspozycje, wystawy itd.**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **HQI-TS**
- Sposób montażu **do wbudowania w strop podwieszany**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Trzonek **Rx7S**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG)**

CHARAKTERYSTYKA:

info@elektriko.pl

- oprawa do wbudowania w strop podwieszany na metalohalogenkowe źródła światła
- wersja z regulowaną pozycją źródła światła

OPIS TECHNICZNY:

- obudowa oprawy wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo
- odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej czystości
- szyba ochronna z filtrem UV
- źródło światła - żarówka metalohalogenkowa Rx7s (70W/150W)

PRZEZNACZENIE:

- sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, ekspozycje, wystawy itd.

Żródło światła HQI-TS 70W/150W Rx7s
Wysokość (mm) 170
Średnica (mm)
235
Wym.o.mon (mm)
210

Oprawa bez układu zapłonowego - patrz zakładka "Akcesoria do produktu"

info@elektriko.pl



CHARAKTERYSTYKA:

- oprawa do wbudowania w strop podwieszany na metalohalogenkowe źródła światła
- wersja z regulowaną pozycją źródła światła

OPIS TECHNICZNY:

- obudowa oprawy wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo
- odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej czystości
- szyba ochronna z filtrem UV


PRZEZNACZENIE:

- sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, ekspozycje, wystawy itd.

Typ	ES-60
Źródło światła	HQI-TS 70W/150 Rx7s
Średnica (mm)	235
Wysokość (mm)	170
Wymiary otworu montażowego (mm)	210

OPRAWA METALOHALOGENKOWA REGULOWANA





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl