

Oprawa downlight Bari LED DL 155 14W 4000K DC

Kod produktu: 43345



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x14W**
- Info **DC**
- Strumień świetlny oprawy **950 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,10 kg**
- Waga **1.10**
- Moc źródła światła **1x14W**
- Info **DC**
- Strumień świetlny oprawy **950 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,10 kg**
- Waga **1.10**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**

- Raster/przesłona **SH**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **PrevaLED Cube**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **60°**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**


Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych i stopniu odprowadzania ciepła, oparta na modułach LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe. Wersja 155mm.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

H	F	G
155	155	138
H - Wysokość / głębokość		
F - Średnica zewnętrzna		
G - Średnica wewnętrzna		



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.