Oprawa świetlówkowa OSFb-224

Kod produktu: 4663



Dane techniczne:

- Moc **2 x 24W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Moc **2 x 24W**
- Trzonek **G5**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

RIGA T5 z odbłysnikiem

Opis techniczny

- belka montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na biały

info@elektriko.pl

- boczki z blachy stalowej, malowane proszkowo na biało
- osłona belki z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- symetryczny odbłyśnik rozpraszający z blachy stalowej, malowany proszkowo na biało (RIGA T5 z odbłyśnikiem)
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz belki montażowej
- oprawki świetlówek mocowane w wycięciach w obudowie
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

Oprawy przeznaczone do oświetlania wnętrz handlowych np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu np. hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż opraw bezpośrednio do podłoża (sufitu), przy użyciu kołków rozporowych
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta, możliwe wykonanie opraw przystosowanych do łączenia w linie.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary				
		A	B	C	D	E
OSFb-114	1x14W	578	41	58	496	-
OSFb-121	1x21W	878	41	58	796	-
OSFb-124	1x24W	578	41	58	496	-
OSFb-128	1x28W	1178	41	58	1096	-
OSFb-135	1x35W	1478	41	58	1396	-
OSFb-154	1x54W	1178	41	58	1096	-
OSFb-180	1x80W	1478	41	58	1396	-
OSFb-214	2x14W	578	41	58	496	67
OSFb-221	2x21W	878	41	58	796	67
OSFb-224	2x24W	578	41	58	496	67
OSFb-228	2x28W	1178	41	58	1096	67
OSFb-235	2x35W	1478	41	58	1396	67
OSFb-23	2x39W	887	41	58	796	67

info@elektriko.pl

9						
OSFb-249	2x49W	1478	41	58	1396	67
OSFb-254	2x54W	1178	41	58	1096	67
OSFb-280	2x80W	1478	41	58	1396	67

Model	Moc źródła światła	Wymiary				
		A	B	C	D	E
OSFb-114 z odbłyśnikiem	1x14W	578	41	58	496	112
OSFb-124 z odbłyśnikiem	1x24W	578	41	58	496	112
OSFb-128 z odbłyśnikiem	1x28W	1178	41	58	1096	112
OSFb-135 z odbłyśnikiem	1x35W	1478	41	58	1396	112
OSFb-154 z odbłyśnikiem	1x54W	1178	41	58	1096	112
OSFb-180 z odbłyśnikiem	1x80W	1478	41	58	1396	112
OSFb-214 z odbłyśnikiem	2x14W	578	41	58	496	112
OSFb-224 z odbłyśnikiem	2x24W	578	41	58	496	112
OSFb-228 z odbłyśnikiem	2x28W	1178	41	58	1096	112
OSFb-235 z odbłyśnikiem	2x35W	1478	41	58	1396	112
OSFb-254 z odbłyśnikiem	2x54W	1178	41	58	1096	112
OSFb-280 z odbłyśnikiem	2x80W	1478	41	58	1396	112

info@elektriko.pl