

Oprawa świetłówkowa OSFa-118

Kod ElektriKo: 4668 Kod Elgo: ES-WO0027-76



Dane techniczne:

- Moc 1 x 18W
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Moc 1 x 18W
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **świetlówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

RIGA T8 z odbłyśnikiem

Opis techniczny

- belka montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało

- boczki z blachy stalowej, malowane proszkowo na biało
- osłona belki z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- symetryczny odbłyśnik rozpraszający z blachy stalowej, malowany proszkowo na biało (RIGA T8 z odbłyśnikiem)
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz belki montażowej
- oprawy świetlówek mocowane w wycięciach w obudowie
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikami magnetycznymi, bez lub z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

Oprawy przeznaczone do oświetlania wnętrz handlowych np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu np. hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż opraw bezpośrednio do podłoża (sufitu), przy użyciu kołków rozporowych
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw:

- przystosowanych do łączenia w linie
- z modułami awaryjnymi

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary				
		A	B	C	D	
OSFa-118	1x18W	622	54	68	300	
OSFa-130	1x30W	927	54	68	605	
OSFa-136	1x36W	1232	54	68	910	
OSFa-158	1x58W	1532	54	68	1210	
OSFa-218	2x18W	622	98	68	300	
OSFa-236	2x36W	1232	98	68	910	
OSFa-258	2x58W	1532	98	68	1210	
Model	Moc źródła światła	A	B	C	D	E
OSFa-11	1x18W	622	54	80	300	120
8 z odbłyśnikiem						
OSFa-13	1x36W	1232	54	80	910	120
6 z odbłyśnikiem						
OSFa-15	1x58W	1532	54	80	1210	120
8 z odbłyśnikiem						
OSFa-21	2x18W	622	98	80	300	166
8 z odbłyśnikiem						

śnikiem

OSFa-23 2x36W 1232 98 80 910 166

6 z odbły

śnikiem

OSFa-25 2x58W 1532 98 80 1210 166

8 z odbły

śnikiem