Oprawa hermetyczna awaryjna IP65 2x36W Evg 2h SA

Kod produktu: 52057



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x36W**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG)**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Moc **2x36W**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG)**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Uwagi **Zamiennik** https://www.elektriko.pl/oswietlenie-awaryjne/batertech-codar-rs-t8-oprawa-hermetyczna-awaryjna

Oprawa świetlówkowa o podwyższonym stopniu szczelności IP. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz zwiększonym zapyleniu. Zastosowanie do oświetlenia hal przemysłowych, magazynowych, fabrycznych, tuneli, piwnic, warsztatów, garaży. Zainstalowany jest moduł awaryjny.

Materiał korpusu: Poliwęglan
Materiał klosza: Poliwęglan
Źródło światła: T8
Klasa szczelności: IP65
Statecznik: EVG, klasy EEI=A2
Czas pracy awaryjnej 2h lub 3h (w zależności od modelu)

info@elektriko.pl