Ontec S M1 301 M AT natynkowy

Kod produktu: 52792



Dane techniczne:


- Źródło światła **7xLED**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Źródło światła **7xLED**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **oświetlenie antypaniczne**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **RAL 9003** / **RAL 7035 RAL 9004** / **kolor specjalny**
- Czas pracy na baterii **1h** / **3h**
- Napięcie [V] **230 V AC** / **50 - 60 Hz ± 10%**

Praca sieciowo-awaryjna.

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Produkt dostępny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowań w temperaturze **do -15°C**.



info@elektriko.pl