

Panel LED Bravo LED 40W-NW

Kod ElektriKo: 52806 Kod Kanlux: 22240



Dane techniczne:

- Moc **40W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2920lm**
- Waga **3.60**
- 405 zasilanie **220-240V**
- 1090 częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- 119 nie stosować ze ściemniaczem
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 1271 niewymienne źródło światła
- 130 oprawa stała
- 166 minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m
- 1210 temperatura barwowa **4000K-4500K**
- 1130 trwałość **30000 godzin**
- 188 dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych

- 127 do wbudowania od dołu w podłóżę stałe
- 186 druga klasa ochronności
- 1567 kąt rozsyłu światłości 110 stopni

Oprawy te charakteryzuje wysoka energooszczędność, uzyskana dzięki zastosowaniu wysokowydajnych diod SMD, których trwałość szacowana jest na 30 000 h. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na bezobsługową eksploatację opraw przez wiele lat.

Technologia LED wykorzystana w konstrukcji nowych paneli sprawia, że posiadają one wysoką skuteczność świetlną sięgającą aż 84 lm/W. Umożliwia to efektywną modernizację oświetlenia wnętrz oraz znaczne zmniejszenie kosztów energii. Nowe **panele BRAVO LED** mają wymiary 595 x 595 mm i mogą być montowane bezpośrednio w stropie 600 x 600 mm lub podwieszane pod sufitem za pomocą linek.

Nowoczesny design i lekka konstrukcja paneli BRAVO LED sprawiają, iż doskonale nadają się one do ogólnego oświetlania eleganckich wnętrz biurowych, hoteli, apartamentów, uczelni, placówek służby zdrowia. BRAVO LED to doskonała alternatywa dla klasycznych opraw rastrowych ze świetłówkami typu T5 i T8.

- mała wysokość oprawy
- obudowa: stop aluminium / panel: tworzywo sztuczne (PMMA)
- oprawa do stropu podwieszanego 600x600mm z możliwością zawieszenia na lince
- oprawa wykorzystuje diody LED SMD 2835
- ramka: aluminium / panel: biały

Oprawy BRAVO można zawiesić jedynie przy pomocy linek SINGLE, są one pakowane po 2 sztuki w paczce.

1 oprawa = 4linki = 2 opakowania [7871]



