

Żr.św.LEDstar narrow T8-06AC1-10NB-3N096

Kod ElektriKo: 53481 Kod Elgo: YJ-WO0093-43



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **neutralna biała 4200÷4750K**
- Klosz **PC - soczewkowy 30°**
- Moc **10W**
- Długość **588 mm**
- Strumień świetlny źródła światła **960 lm**
- Il. w opak. **1/9**
- Wskaźnik oddawania barw **≥ 80**
- Zasilanie **wbudowane, 1-stronne**
- Temperatura barwowa **neutralna biała 4200÷4750K**
- Klosz **PC - soczewkowy 30°**
- Moc **10W**
- Długość **588 mm**
- Strumień świetlny źródła światła **960 lm**
- Il. w opak. **1/9**
- Wskaźnik oddawania barw **≥ 80**
- Zasilanie **wbudowane, 1-stronne**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**

Żr.św.LEDstar narrow T8-06AC1-10NB-3N096

- Źródła światła diody LED typu SMD
- Trwałość źródła światła do 50 000 godzin (parametr dotyczy diod i jest publikowany w oparciu o dane podawane)

przez ich producenta)

- Budowa podłużny profil aluminiowy o przekroju półokrągłym, malowany proszkowo, biały
- płytka drukowana z diodami LED i układem zasilającym, osadzona na całej długości profilu lampy
- klosz soczewkowy z poliwęglanu o półkolistym kącie rozsyłu światłości 30°, osłaniający od dołu profil z diodami
- trzonki G13 z poliwęglanu, stałe - na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania źródeł z trzonkami G13 obrotowymi, umożliwiającymi ich obrót w prawo o kąt max 90° lub w lewo o kąt max 90°
- Zasilanie dwustronne lub jednostronne
- napięcie zasilania 185÷260V AC / 50Hz
- wyposażone w wewnętrzne układy elektroniczne umożliwiające zasilanie bezpośrednio z sieci prądu przemiennego o napięciu 230V, bez konieczności używania zasilacza zewnętrznego
- Temperatura pracy -25°C ÷ +25°C
- Cechy niestandardowe Moc i strumień świetlny źródła światła podawane z tolerancją ±10%

Produkt przystosowany do napięcia zasilania 230V/50Hz.
Źródło światła z trzonkiem G13 / Oprawa oświetleniowa do źródła światła z trzonkiem G13.

Produkt posiadający deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.



