

Fortan Smd LED 24w Ip44 Klosz Matowy 3000K 630mm

Kod produktu: 53935



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **24W**
- Rodzaj klosza **PRM MAT**
- Strumień świetlny **2050lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **1.20**
- Moc nominalna **24W**
- Rodzaj klosza **PRM MAT**
- Strumień świetlny **2050lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **1.20**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy / sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Wymiary: 630/64/173

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach (110 lm/W) i szczelności IP44. Wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO! Podstawa stalowa, malowana proszkowo, specjalistyczny wysoce sprawny,

wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowy klosz mleczny PMMA wysoce odporny na promieniowanie UV. Oprawa z możliwością bezpośredniego łączenia w linie świetlne. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25°C).

Wielozadaniowa oprawa diodowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia pomieszczeń użytkowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia). Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego (sufitowego) za pomocą standardowego wyposażenia.

FORTAN LED 630

		IP 44	Ⓢ	F	moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
					16W	3000K	1300	MAT	A	386909
					16W	3000K	1600	PRM	A	386923
					16W	4000K	1400	MAT	A	386916
					16W	4000K	1750	PRM	A	386930
					24W	3000K	1950	MAT	A	386565
					24W	3000K	2400	PRM	A	386572
					24W	4000K	2150	MAT	A	386541
					24W	4000K	2650	PRM	A	386558

FORTAN LED 1285

		IP 44	Ⓢ	F	moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
					32W	3000K	2600	MAT	A	386688
					32W	3000K	3200	PRM	A	386695
					32W	4000K	2850	MAT	A	386664
					32W	4000K	3550	PRM	A	386671
					48W	3000K	3850	MAT	A	386725
					48W	3000K	4800	PRM	A	386732
					48W	4000K	4300	MAT	A	386701
					48W	4000K	5300	PRM	A	386718

FORTAN LED 1585

		IP 44	Ⓢ	F	moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
					40W	3000K	3250	MAT	A	386763
					40W	3000K	4000	PRM	A	386770
					40W	4000K	3600	MAT	A	386749
					40W	4000K	4450	PRM	A	386756
					60W	4000K	5400	MAT	A	386954
					60W	3000K	6000	PRM	A	386961
					60W	3000K	4850	MAT	A	386947
					60W	4000K	6650	PRM	A	386978

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

FORTAN LED 630 DALI



521 
1,20 

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
24W	4000K	2150	MAT	A	386404
24W	4000K	2150	PRM	A	386411

FORTAN LED 1285 DALI



1131 
2,40 

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
32W	4000K	2600	MAT	A	386428
32W	4000K	3200	PRM	A	386435
48W	4000K	2850	MAT	A	386466
48W	4000K	3550	PRM	A	386473

FORTAN LED 1585 DALI



1430 
3,24 

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
40W	4000K	3600	MAT	A	386442
40W	4000K	4450	PRM	A	386459
60W	3000K	4850	MAT	A	386985
60W	4000K	5400	MAT	A	386992
60W	3000K	6000	PRM	A	386480
60W	4000K	6650	PRM	A	386497

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.