Fortan Smd LED 32w Ip44 Klosz Matowy 4000K 1285mm

Kod produktu: 53940



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **32W**
- Rodzaj klosza **PRM MAT**
- Strumień świetlny **2600lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **2.40**
- Moc nominalna **32W**
- Rodzaj klosza **PRM MAT**
- Strumień świetlny **2600lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **2.40**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy** / **sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Wymiary: 1285/64/173

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach (110 lm/W) i szczelności IP44. Wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO! Podstawa stalowa, malowana proszkowo, specjalistyczny wysoce sprawny,

info@elektriko.pl

wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, bądź jednowarstwowy klosz mleczny PMMA wysoce odporny na promieniowanie UV. Oprawa z możliwością bezpośredniego łączenia w linie świetlne. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25°C).

Wielozadaniowa oprawa diodowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia pomieszczeń użytkowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia). Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego (sufitowego) za pomocą standardowego wyposażenia.

FORTAN LED 630



521

1,20 KG

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
16W	3000K	1300	MAT	A	386909
16W	3000K	1600	PRM	A	386923
16W	4000K	1400	MAT	A	386916
16W	4000K	1750	PRM	A	386930
24W	3000K	1950	MAT	A	386565
24W	3000K	2400	PRM	A	386572
24W	4000K	2150	MAT	A	386541
24W	4000K	2650	PRM	A	386558

FORTAN LED 1285



1131

2,40 KG

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
32W	3000K	2600	MAT	A	386688
32W	3000K	3200	PRM	A	386695
32W	4000K	2850	MAT	A	386664
32W	4000K	3550	PRM	A	386671
48W	3000K	3850	MAT	A	386725
48W	3000K	4800	PRM	A	386732
48W	4000K	4300	MAT	A	386701
48W	4000K	5300	PRM	A	386718

FORTAN LED 1585



1430

3,24 KG

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
40W	3000K	3250	MAT	A	386763
40W	3000K	4000	PRM	A	386770
40W	4000K	3600	MAT	A	386749
40W	4000K	4450	PRM	A	386756
60W	4000K	5400	MAT	A	386954
60W	3000K	6000	PRM	A	386961
60W	3000K	4850	MAT	A	386947
60W	4000K	6650	PRM	A	386978

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

FORTAN LED 630 DALI




521

1,20 KG

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
24W	4000K	2150	MAT	A	386404
24W	4000K	2150	PRM	A	386411

FORTAN LED 1285 DALI



1131

2,40 KG

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
32W	4000K	2600	MAT	A	386428
32W	4000K	3200	PRM	A	386435
48W	4000K	2850	MAT	A	386466
48W	4000K	3550	PRM	A	386473

FORTAN LED 1585 DALI



1430

3,24 KG

moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
40W	4000K	3600	MAT	A	386442
40W	4000K	4450	PRM	A	386459
60W	3000K	4850	MAT	A	386985
60W	4000K	5400	MAT	A	386992
60W	3000K	6000	PRM	A	386480
60W	4000K	6650	PRM	A	386497

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl