

Puro N Smd LED 48w Plx Ip65 635x635mm 4000K

Kod produktu: 54028



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **48W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Strumień świetlny **3700lm**
- Waga **8.50**
- Moc nominalna **48W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Strumień świetlny **3700lm**
- Waga **8.50**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy / sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**

- Źródło światła w komplecie **TAK**

Natynkowa lub podtynkowa oprawa ledowa, szczelna IP65, o wysokich parametrach (83 lm/W), wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO!, optyka wykonana z niskiego profilu aluminiowego w kolorze szarym z równomiernie podświetloną przesłoną pryzmatyczną lub matową zapewniającą niski stopień olśnienia oraz dająca możliwość trwałego i szczelnego połączenia z obudową, przystosowana do montażu w zależności od wersji natynkowo lub w sufitach modułowych. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25oC).

Oprawa oświetleniowa o szczelności IP65 wyposażona w źródła LED GO! o wysokiej wydajności, nie zawierające rtęci i nie wydzielające promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego. Oprawa szczególnie polecana do pomieszczeń służby zdrowia, laboratoriów, produkcji aparatury medycznej, dla przemysłu spożywczego, przemysłu farmaceutycznego, przemysłu kosmetycznego. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do sufitów modułowych typu 600x600 lub do montażu natynkowego.