

Master PL-c 18w/840/4p 1ct/5x10box

Kod ElektriKo: 54564 Kod Philips: 8711500623348



Dane techniczne:

- Trzonek **G24q-2**
- Trwałość 10% EM **6500 hr**
- Trwałość 50% EM **10000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **żarówkowa biel**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1760 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **73 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1200 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **1760 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **1200 Lm**

- Skut. św. znam. HF 25°C **73 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **18 W**
- Długość międzytrzonkowa A **109.7 (max) mm**
- Długość B **128.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **142.9 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **55.300 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **20 kWh**
- Opis barwy **chłodnobiała**
- Trzonek **G24q-2**
- Trwałość 10% EM **6500 hr**
- Trwałość 50% EM **10000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **żarówkowa biel**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1760 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **73 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1200 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **1760 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **1200 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **73 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **18 W**
- Długość międzytrzonkowa A **109.7 (max) mm**
- Długość B **128.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **142.9 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **55.300 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **20 kWh**
- Opis barwy **chłodnobiała**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **13000 hr**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Średnica D **27.1 (max) mm**
- Średnica D1 **27.1 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

10-15% lepsza wydajność!

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw (CRI > 80)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% strumienia maksymalnego

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach downlight

systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy

Aplikacje/Zastosowania

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu naściennym, lampach stołowych i zwieszanych







