

Master Mhn-sa 2000w/956 400v Xw Ho Unp/1

Kod ElektriKo: 54784 Kod Philips: 8718291241836



Dane techniczne:

- Trzonek **X830R**
- Informacje o trzonku **na**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **81 Ra8**
- Str. św. lampy EM **226000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **108 Lm/W**
- Średni str. św. EM **20000 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności Y **366 -**
- Moc lampy **2000 W**
- Napięcie **400 V**
- Napięcie lampy **205 V**
- Prąd lampy EM **11.8 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **215 mg**
- Temperatura bańki **1015 (max) C**
- Wymiar trzonek-trzonek A **226 mm**
- Długość całkowita C **369 (max) mm**
- Średnica D **34.3 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **90.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **2304 kWh**
- Długość kabla X **34 mm**
- Trzonek **X830R**
- Informacje o trzonku **na**

- Wskaźnik oddawania barw Ra **81 Ra8**
- Str. św. lampy EM **226000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **108 Lm/W**
- Średni str. św. EM **20000 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności Y **366 -**
- Moc lampy **2000 W**
- Napięcie **400 V**
- Napięcie lampy **205 V**
- Prąd lampy EM **11.8 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **215 mg**
- Temperatura bańki **1015 (max) C**
- Wymiar trzonek-trzonek A **226 mm**
- Długość całkowita C **369 (max) mm**
- Średnica D **34.3 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **90.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **2304 kWh**
- Długość kabla X **34 mm**
- Wykończenie reflektora **Clear**
- Pozycja pracy **p15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]**
- Temp. barwowa **5600 K**
- Techniczna temperatura barwowa **5600 K**
- Współrzędna chromatyczności X **330 -**
- Długość łuku O **25 mm**
- Ściemnialny **NIE**
- Bańka **TD40 [TD 40mm]**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A+**
- Opakowanie zbiorcze **1**

Compact quartz metal halide lamps with double-pinch

Opis produktu

- Umożliwia kompaktowe i bardzo wydajne systemy opraw z wysokiej precyzji optyki dla dobrej kontroli wiązki światła przy minimalnym
- Bardzo dobre oddawanie barw tworzy miłą atmosferę z wysokim komfortem wizualnym dla graczy i widzów
- Ciągły rozkład widmowy oferuje doskonałe rozwiązanie dla (na wpół) profesjonalnych stadionach z regularnych transmisji telewizyjnej

Charakterystyka Urządzenia

- Bardzo kompaktowe źródła (krótki łuk) o wysokiej skuteczności świetlnej i najwyższej oddawania barw
- Wyniki koncepcja podwójnej szczypta w długiej żywotności
- Białe naturalne wygląd kolorów, wysoki wskaźnik oddawania barw i dobra trwałość koloru
- Temperatura barwowa światła dziennego ułatwia przejście od światła dziennego do sztucznego oświetlenia

Aplikacje / Zastosowania

Profesjonalne oświetlenie sport i projektorów











