

Mst Mhn-sb 2000w/956 400v K12s-7 Wh Ho

Kod ElektriKo: 54786 Kod Philips: 8727900928600



Dane techniczne:

- Trzonek **Cable**
- Informacje o trzonku **na**
- Wykończenie reflektora **Clear**
- Pozycja pracy **p15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]**
- Wskaźnik oddawania barw **Ra 81 Ra8**
- Temp. barwowa **5600 K**
- Techniczna temperatura barwowa **5600 K**
- Str. św. lampy EM **220000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **108 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **334 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **366 -**
- Moc lampy **2000 W**
- Napięcie **400 V**
- Napięcie lampy **205 V**
- Prąd lampy EM **11.8 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **220 mg**
- Temperatura bańki **1015 (max) C**
- Wymiar trzonek-trzonek A **157 mm**

- Długość całkowita C **188 (max) mm**
- Średnica D **39 (max) mm**
- Długość łuku O **25 mm**
- Ściemnialny **NIE**
- Bańka **TD40 [TD 40mm]**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A+**
- Długość kabla X **50 mm**
- Opakowanie zbiorcze **1**
- Waga netto 1 szt. **0.058 kg**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **2277 kWh**

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Optymalna kontrola wiązki, kompaktowa konstrukcja

- Umożliwia efektywne systemy kompaktowe i oprawa optyki precyzyjnej dla dobrej kontroli wiązki światła wycieku i minimalną
- Długa żywotność i niezawodność w krótkim rozstawem wymiarach zewnętrznych w celu zminimalizowania potrzeb usług i koszty utrzymania
- Dobre odwzorowanie kolorów w przyjemnej atmosferze z wysokiego komfortu wizualnego

Kompaktowe kwarcowe lampy metalohalogenkowe z jednego szczyptą

Charakterystyka Urządzenia

- Kompaktowy źródło (wymiary lamp Krótka bazowa) z niewielkiej odległości elektrod i wysokiej skuteczności świetlnej
- Pojedyncze koncepcja szczypta z długim okresem
- Białe naturalny wygląd kolor, dobre odwzorowanie kolorów i stabilność
- Temperatura barwowa światła dziennego ułatwia przejście od światła dziennego do sztucznego oświetlenia

Aplikacje / Zastosowania

Pół-profesjonalny sport, obszar i projektorów













