

Światłówka Master PL-I 80w/840/4p 1ct/25

Kod ElektriKo: 54816 Kod Philips: 8711500867124



Dane techniczne:

- Temp. barwowa **4000 K**
- Współrzędna chromatyczności X **380** -
- Współrzędna chromatyczności Y **380** -
- Temp. barwowa **4000 K**
- Współrzędna chromatyczności X **380** -
- Współrzędna chromatyczności Y **380** -
- Trzonek **2G11**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **14000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **20000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**

- Str. św. HF 25°C pion. **6000 Lm**
- Str. św. HF 25°C znam. poz. **6000 Lm**
- Optymalna temperatura **30 C**
- Strumień świetlny EL 25°C, Znamionowy **6000 Lm**
- Moc lampy **80 W**
- Zawartość rtęci (Hg) **2.0 mg**
- Wymiar trzonek-trzonek A **539.2 (max) mm**
- Długość B **565 (max) mm**
- Długość całkowita C **571.6 (max) mm**
- Średnica D **39.0 (max) mm**
- Średnica D1 **18.0 (max) mm**
- Ściemnialny **TAK**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A**
- Opakowanie zbiorcze **25**
- Waga netto 1 szt. **140.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **88 kWh**

MASTER PL-L jest średniej do wysokiej mocy liniową świetlówkę kompaktową, zwykle używane do opraw oświetlenia ogólnego sufitu w handlu detalicznym, gościnność i aplikacji biurowych wymagających wyższego poziomu oświetlenia. Oryginalna technologia Philips wynalazł Most gwarantuje optymalną wydajność w aplikacji, dzięki czemu więcej światła i wyższą skuteczność niż ugiętych technologii. Przeznaczony jest do pracy na elektromagnetyczne, jak i elektronicznym statecznikiem HF i jest wyposażona w plug-in / pull-out podstawy lampy.

Najbardziej niezawodny!

- Optymalna wydajność światła na krótki lub długi pracy na przechodzeniu na
- Długa żywotność i trwały strumień światła
- Wielokrotny wybór koloru światła
- Dobre oddawanie barw (CRI> 80)
- Ściemnianie możliwe do 10%

MASTER PL-L jest średniej do wysokiej mocy liniową świetlówkę kompaktową, zwykle używane do opraw oświetlenia ogólnego sufitu w handlu detalicznym, gościnność i aplikacji biurowych wymagających wyższego poziomu oświetlenia. Oryginalna technologia Philips wynalazł Most gwarantuje optymalną wydajność w aplikacji, dzięki czemu więcej światła i wyższą skuteczność niż ugiętych technologii. Przeznaczony jest do pracy na elektromagnetyczne, jak i elektronicznym statecznikiem HF i jest wyposażona w plug-in / pull-out podstawy lampy.

Charakterystyka Urządzenia

- Baza 4-pin
- Świetlówka technologia tri-luminoforu
- Światło niska amortyzacja na żywotność lampy

Aplikacje / Zastosowania

- Zaprojektowany do oświetlenia ogólnego w sklepach, biurach, hotelach i konkretnego oświetleniem punktowym, jak i na zewnątrz, w obszarach mieszkalnych i parków



