

Hf-p 218 PL-t/c Iii 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 54823 Kod Philips: 8727900834178



Dane techniczne:

- Czas zapłonu **0.40 (max) s**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **18**
- Straty mocy zasilacza **0.68-2.21 W**
- Znamionowa moc lampy PL-T/C **18**
- Waga netto 1 szt. **0.130 kg**
- Znamionowa liczba lamp **2 piece**
- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Typ lampy **PL-T/C**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Znak aprobowany **ENEC / VDE-EMV**
- Kod zastosowania **III**
- Rodzaj zapłonu **Warm Start**
- Trwałość 90% @Tcaselife **50000 hr**
- Automatyczny restart **TAK**
- Szczytowy prąd początkowy **18 (max) A**
- Prąd upływu **0.5 mA**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Ochrona przepięciowa 350VAC **2 hr**
- Wartość THD EUR **15 %**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-10%/+10%**

- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-8%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **28 x**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **1 m**
- Max. dł. przewodów zapłonowych **1 m**
- Praca Master/Slave **Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. wymagana do zapłonu **-25 (min), 50 (max) C**
- Temp. przechowania **-40 (min), 80 (max) C**
- T-otoczenia **-25 (min), 50 (max) C**
- Normal operating voltage (DC) **220-240 V**
- Batt volt guaranteed ignition **186-275 V**
- Batt volt guaranteed operation **176-275 V**
- Light output after 5 sec **50% of EBLF**
- Light output after 60 sec **100% of EBLF**
- Długość A1 **103.8 mm**
- Szerokość B1 **67.8 mm**
- Wysokość C1 **30.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **93.5 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.2 mm**
- Fixing Hole Distance Width B2 **57.5 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 30MHz **EN 55015**
- Standard jakości **ISO 9000:2000**
- Standard ochrony środowiska **ISO 14001**
- Odporność EMC **IEC 61547**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Wilgotność **EN 61347-2-3 clause 11**
- Temp. punktu pomiarowego **110 [Yes]**
- Standard dla ewakuacji **IEC 60598-2-22**
- Norma emisji prądu **IEC 61000-3-2**
- Standardy bezpieczeństwa **IEC 61347-2-3**
- Opakowanie zbiorcze **12**

HF-Performer III PL-T / C, jest trwały, szczupła i wysoka, statecznik elektroniczny do PL-T i świetlówek PL-C. Jest idealny do zastosowań, w których wymagana jest wysoka sprawność energetyczna. Zakres HF-Performer III ma solidną konstrukcję, spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności i jest energooszczędny (CELMA EEI A2).

Rozwiązanie energooszczędne

- Solidna konstrukcja, która spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, w połączeniu z dobrą efektywnością energetyczną
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwą obsługę i bezproblemowy ponowny Lamping.
- Nadaje się do pracy w trybie awaryjnym DC, 186 do 275 V (w temperaturze -10 ° C) i zgodnie z IEC / EN normy 60598-2-22 opraw

HF-Performer III PL-T / C, jest trwały, szczupła i wysoka, statecznik elektroniczny do PL-T i świetlówek PL-C. Jest idealny do zastosowań, w których wymagana jest wysoka sprawność energetyczna. Zakres HF-Performer III ma solidną konstrukcję, spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności i jest energooszczędny (CELMA EEI A2).

Charakterystyka Urządzenia

- 50.000 godzin trwałość przy maksymalnej temperatury obudowy, w połączeniu z ponad 60000 włączenie / wyłączenie jednej lampy
- Zaprogramowane, migotania, podgrzane start ($<2,0$ s), który pozwala lampy należy włączać i wyłączać bez zmniejszenia żywotności lampy
- Aktywna korekcja współczynnika mocy, aby zapewnić ciągle światło, niezależnie od wahań na napięcie sieciowe
- Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym błędne podłączenie napięcia zasilania i.

Aplikacje / Zastosowania

- Idealny dla komercyjnych zastosowań oświetlenia wewnętrznego, gdzie to jest konieczne, aby zmniejszyć moc w watach na metr kwadratowy lub kosztów operacyjnych
- Używane z systemami kontroli ruchu wykrywanie takich jak Philips OccuPlus
- Głównie do zastosowań wewnętrznych, takich jak reflektory, opraw i wpuszczone uchwyty wykorzystywane przede wszystkim w sklepach, biurach, supermarketach, hotelach i sklepach
- Budynkach przemysłowych z długich godzin pracy