

Master T15 He Eco 32=35w/830 Unp/40

Kod ElektriKo: 54845 Kod Philips: 8727900825923



Dane techniczne:

- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EL 35°C **3650 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **403 -**
- Moc lampy **32 W**
- Napięcie znam. generatora HF **392 V**
- Wymiar trzonek-trzonek A **1449.0 (max) mm**
- Długość B **1453.7 (min), 1456.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1463.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **128.700 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **35 kWh**
- Strumień świetlny EL 25°C, Nominalny **3250 Lm**
- Strumień świetlny EL 25°C, Znamionowy **3250 Lm**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EL 35°C **3650 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **403 -**
- Moc lampy **32 W**
- Napięcie znam. generatora HF **392 V**
- Wymiar trzonek-trzonek A **1449.0 (max) mm**
- Długość B **1453.7 (min), 1456.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1463.2 (max) mm**

- Waga netto 1 szt. **128.700 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **35 kWh**
- Strumień świetlny EL 25°C, Nominalny **3250 Lm**
- Strumień świetlny EL 25°C, Znamionowy **3250 Lm**
- Trzonek **G5**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **21000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **25000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Prąd kalibracyjny **0.170 A**
- Średnica D **17 (max) mm**
- Ściemnialny **TAK**
- Bańka **T5 [16 mm]**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A+**
- Opakowanie zbiorcze **40**

Ta niezwykle wydajna lampa TL5 (o średnicy rury 16 mm) pozwala zaoszczędzić dużo energii przez zwykłe lampy-for-lampę. Lampa TL5 HE Eco oferuje doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Obszary zastosowania różnią się w poszczególnych biurach i przemyśle do szkół i sklepów.

Najbardziej wydajne oświetlenie fluorescencyjne na świecie

- Do 10% oszczędności energii z wymianą lampy po prostu
- Sama jakość światła w porównaniu z lampami MASTER TL5 HE Lampy
- Wszystkie korzyści z regularnych świetlówek TL5

Ta niezwykle wydajna lampa TL5 (o średnicy rury 16 mm) pozwala zaoszczędzić dużo energii przez zwykłe lampy-for-lampę. Lampa TL5 HE Eco oferuje doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Obszary zastosowania różnią się w poszczególnych biurach i przemyśle do szkół i sklepów.

Charakterystyka Urządzenia

- Wysoka skuteczność lampy do 114 lm / W
- Do 10% redukcji mocy w porównaniu ze standardową MASTER TL5 HE Lampy
- Świetlówki Super 80 jakość światła

Aplikacje / Zastosowania

- Idealnie nadaje się do wbudowania, montażu na powierzchni oraz oprawy podwieszane np w biurach, sklepach, szkołach, budynkach użyteczności publicznej i przemyśle (niski sufit), wszędzie tam, gdzie wysoka jakość, wymagane jest oświetlenie energooszczędne







