

Master T15 Ho Eco 50=54w/840 Unp/40

Kod ElektriKo: 54855 Kod Philips: 8727900825916



Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. lampy EL 35°C **5000 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **50 W**
- Prąd kalibracyjny **0.460 A**
- Napięcie znam. generatora HF **222 V**
- Wymiar trzonek-trzonek A **1149.0 (max) mm**
- Długość B **1153.7 (min), 1156.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1163.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **104.500 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **54 kWh**
- Strumień świetlny EL 25°C, Nominalny **4450 Lm**
- Strumień świetlny EL 25°C, Znamionowy **4450 Lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. lampy EL 35°C **5000 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **50 W**
- Prąd kalibracyjny **0.460 A**

- Napięcie znam. generatora HF **222 V**
- Wymiar trzonek-trzonek A **1149.0 (max) mm**
- Długość B **1153.7 (min), 1156.1 (max) mm**
- Długość całkowita C **1163.2 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **104.500 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **54 kWh**
- Strumień świetlny EL 25°C, Nominalny **4450 Lm**
- Strumień świetlny EL 25°C, Znamionowy **4450 Lm**
- Trzonek **G5**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **21000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **30000 hr**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Średnica D **17 (max) mm**
- Ściemnialny **TAK**
- Bańka **T5 [16 mm]**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A+**
- Opakowanie zbiorcze **40**

Ta niezwykle wydajna lampa TL5 (o średnicy rury 16 mm) pozwala zaoszczędzić dużo energii przez zwykłe lampy-for-lampę. Lampa TL5 HO Eco jest zoptymalizowany dla urządzeń wymagających dużej mocy światła i oferuje doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Obszary zastosowania różnią się w poszczególnych biurach i przemyśle do szkół i sklepów.

Najbardziej efektywny i najzdolniejszych fluorescencyjne oświetlenie na świecie

- Do 10% oszczędności energii z wymianą lampy po prostu
- Sama jakość światła w porównaniu z lampami MASTER TL5
- Wszystkie korzyści z regularnych świetlówek TL5

Ta niezwykle wydajna lampa TL5 (o średnicy rury 16 mm) pozwala zaoszczędzić dużo energii przez zwykłe lampy-for-lampę. Lampa TL5 HO Eco jest zoptymalizowany dla urządzeń wymagających dużej mocy światła i oferuje doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Obszary zastosowania różnią się w poszczególnych biurach i przemyśle do szkół i sklepów.

Charakterystyka Urządzenia

- Wysoka skuteczność lampy do 109 lm / W
- Do 10% redukcji mocy w porównaniu ze standardowym świetlówek TL5 HO MASTER

Aplikacje / Zastosowania

- Oferuje rozwiązania bardzo ekonomiczne dla oświetlenia sufitowego w wysokiej sklepów, przemysłu i domów towarowych
- Wysokiej strumień świetlny daje optymalne wyniki w zawieszki estetycznych i oprawy montowane w meble biur, warsztatów, restauracji i recepcji







