

Bsn 400 K407-its 230/240v 50hz Bc3-166

Kod ElektriKo: 54866 Kod Philips: 8727900887044



Dane techniczne:

- Kondensator **45 μ F/250V**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **400**
- Wsp. mocy bez kompensacji **0.40** -
- Straty mocy zasilacza **33/34.5 W**
- Delta-T warunki normalne **80 C**
- Długość A1 **166.0 mm**
- Szerokość B1 **97.0 mm**
- Wysokość C1 **83.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **145.0 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **6.5 mm**
- Opakowanie zbiorcze **2**
- Waga netto 1 szt. **4.950 kg**
- Rekomendowany zapłonnik for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
- Fixing Hole Distance Width B2 **78.5 mm**
- Typ lampy **SON/HPI**

- Kondensator **45µF/250V**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **400**
- Wsp. mocy bez kompensacji **0.40 -**
- Straty mocy zasilacza **33/34.5 W**
- Delta-T warunki normalne **80 C**
- Długość A1 **166.0 mm**
- Szerokość B1 **97.0 mm**
- Wysokość C1 **83.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **145.0 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **6.5 mm**
- Opakowanie zbiorcze **2**
- Waga netto 1 szt. **4.950 kg**
- Rekomendowany zapłonnik **for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)**
- Fixing Hole Distance Width B2 **78.5 mm**
- Typ lampy **SON/HPI**
- Napięcie liniowe **230/240 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Kod zastosowania **K407-ITS**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.85 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-10%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-8%/+6%**
- Typ złącza **Screw**
- Częstotliwość linii **50 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**
- Temp. przechowania **-30 (min), 130 (max) C**
- Certyfikat ENEC **TAK**

Impregnated electromagnetic copper ballasts for use with an external semi-parallel ignitor for CDM, CDO, MH, HPI (Plus) and SON lamps

Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Projekt systemu: jeden zapalnik SKD578 może wywołać wszystkie lampy od 35 do 600 W
- Długotrwałe niezawodne rozwiązanie chronione przed przegrzaniem; lepiej dla gorących środowisk niż jego poprzednicy; Przedłużona gwarancja
- Minimalne straty watt dzięki orthocyclic proces nawijania

Impregnowane stateczniki elektromagnetyczne miedzi do użytku z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległy do CDM, CDO, MH, HPI (Plus) i lamp SON

Charakterystyka Urządzenia

- Ulepszone funkcje termiczne - znacznie chłodniejsze statecznik
- Wszystkie wyposażone są w stateczniki termiczny do ochrony przed end-of-lampy-życia zjawisk
- Skrzynka może być również stosowany w połączeniu z serią (nałożony) zapłonnik
- Wyposażony w śruby zacisków w standardzie; kontakty płytek dostępne na życzenie
- Stateczniki do alternatywnych napięć zasilających / częstotliwości dostępne na życzenie

Aplikacje / Zastosowania

- oświetlenie zewnętrzne
- ogrodnictwo



