

Hid-pv 100 /s Sdw-tg 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 54876 Kod Philips: 8727900887549



Dane techniczne:

- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Typ lampy **SDW-TG**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **100**
- Odpowiedni do zewn. użytku? **NIE**
- Automatyczny restart **TAK**
- Szczytowy prąd początkowy **33 (max) A**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Straty mocy zasilacza **9 W**
- Napięcie zapłonu **3.3 (min), 4.0 (max) kV**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-18%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-10%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **14 x**
- Typ złącza **Insert**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **2 m**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**

- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **85 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 60 (max) C**
- Długość A1 **150.0 mm**
- Szerokość B1 **90.0 mm**
- Wysokość C1 **37.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **133.6 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.5 mm**
- Fixing Hole Distance Width B2 **70.0 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Certyfikat ENEC **TAK**
- Certyfikat VDE **NIE**
- Certyfikat VDE-EMV **NIE**
- Certyfikat CB **TAK**
- Opakowanie zbiorcze **10**
- Waga netto 1 szt. **0.350 kg**

Robust, lightweight and one-piece HID electronic gear for SDW-TG lamps (mini White SON) Lightweight, one-piece electronic gear for 50 and 100 W SDW-TG lamps (mini White SON)

PrimaVision SDW-TG (50W i 100W) dla SDW-TG - wysoka jakość i solidne wykonanie

- Optymalna wydajność dzięki tolerancji lampka zasilania minimalne lampy
- Zmniejsza różnice kolorów między lampami i początkowego rozprzestrzeniania lumen
- Wydajność jest niezależne od napięcia sieci

Wytrzymała, lekka i jednoczęściowa HID sprzęt elektroniczny do lamp SDW-TG (mini Biały SON) Lekki, przekładniowe jednoczęściowa elektronicznego do 50 i 100 lamp SDW-TG W (mini Biały SON)

Charakterystyka Urządzenia

- Dostępne jako standardowe (/ S) w wersji do stosowania w oprawie, lub z oddzielnym odciążeniem dla niezależnego wykorzystania na suficie (false)
- Minimalna rozpiętość mocy lampy
- Lampa end-of-life wykrywania
- Wysokie temperatury Tambient i Tcase
- Długa żywotność 40.000 godzin

Aplikacje / Zastosowania

- Oświetlenie sklep, w kameralnej atmosferze (np w sklepach meblowych) i doskonały wyświetlacz świeżych wyrobów (na przykład w sklepie mięsny sklepy, piekarnie, kwiaciarnie)
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



