

- Napięcie zapłonu **2.0 (min), 2.5 (max) kV**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-18%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-10%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **24 x**
- Typ złącza **Insert**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **2 m**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**
- Znak "F" **TAK**
- T-obudowy trwałość **80 C**
- T-obudowy max. **80 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 80 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 45 (max) C**
- Długość A1 **234.7 mm**
- Długość A3 **202.0 mm**
- Szerokość B1 **49.4 mm**
- Wysokość C1 **34.0 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **225.1 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.8 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Certyfikat ENEC **TAK**
- Certyfikat VDE **NIE**
- Certyfikat VDE-EMV **NIE**
- Certyfikat CB **TAK**
- Opakowanie zbiorcze **10**
- Waga netto 1 szt. **0.312 kg**

Miniatura HID osprzętu elektronicznego do lamp PGJ5 CDM - zwalniając granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

PrimaVision Mini (20W, 35W i 50W) dla CDM - Miniaturowy rozmiar zwiększyć kreatywność

- Miniaturyzacja pozwala oprawa i stylowy projekt modernizacji halogenowe wymiany
- Optymalna wydajność dzięki tolerancji lampka zasilania minimalne lampy
- Łatwy w projektowanie oprawy

Miniatura HID osprzętu elektronicznego do lamp PGJ5 CDM - zwalniając granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Charakterystyka Urządzenia

- Loop Through funkcji (w niezależnej wersji)
- Najmniejszy biegów oraz najwyższa moc w miniaturowych rozmiarów
- Minimalna rozpiętość mocy lampy
- Sterowana mikroprocesorem
- Lampa end-of-life wykrywania
- Wysokie temperatury Tambient i Tcase
- Długa żywotność 40.000 godzin

Aplikacje / Zastosowania

- 20/35/50 W akcent i oświetlenie dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



