

Hid-pv C 100 /i Cdm 220-240v 50/60hz G5

Kod ElektriKo: 54884 Kod Philips: 8727900899511



Dane techniczne:

- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Typ lampy **CDM**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Znak aprobowany **ENEC**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **100**
- Trwałość 90% @Tcaselife **40000 hr**
- Klasyfikacja IP **20**
- Odpowiedni do zewn. użytku? **NIE**
- Automatyczny restart **TAK**
- Szczytowy prąd początkowy **40 (max) A**

- Prąd upływu **0.25 (max) mA**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Straty mocy zasilacza **9 W**
- Napięcie zapłonu **4.5 (max) kV**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-18%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-10%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **17 x**
- Typ złącza **Insert**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **2 m**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**
- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 85 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 45 (max) C**
- Długość A1 **223.9 mm**
- Szerokość B1 **82.7 mm**
- Wysokość C1 **34.2 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **206 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.8 mm**
- Fixing Hole Distance Width B2 **38.6 mm**
- Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Standard jakości **ISO 9000:2000**
- Standard ochrony środowiska **ISO 14001**
- Odporność EMC **EN 61547**
- Wibracje **IEC 60068-2-6 Fc**
- Wilgotność **EN 61347-2-3 and 2-1**
- Norma emisji prądu **EN 61000-3-2**
- Standardy bezpieczeństwa **EN60928, 60926**
- Opakowanie zbiorcze **10**
- Waga netto 1 szt. **0.490 kg**

PrimaVision Power gear is designed for optimal performance of 100 and 150 W CDM lamps – ideal where high-intensity light is key.

PrimaVision mocy (100W i 150W) dla CDM - Wysoka moc zapakowane w małym rozmiarze

- Optymalna wydajność dzięki tolerancji lampka zasilania minimalne lampy
- Żywotność lampy wzrosła o 30% do lamp CDM
- Eliminuje migotanie lampy wszystkie widzialne

Osprzętu PrimaVision zasilania jest przeznaczony do optymalnej wydajności 100 i 150 W lamp CDM - idealne, gdy intensywne światło jest kluczem.

Charakterystyka Urządzenia

- Loop Through funkcji (w niezależnej wersji)
- Straty energii na niskim biegu
- Lampa end-of-life wykrywania
- Wysokie temperatury Tambient i Tcase
- Długa żywotność 40.000 godzin

Aplikacje / Zastosowania

- 100 i 150 W: obszar wysokiego składowania, akcent i oświetlenie dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach

- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



