

Master Mhn-fc 1000w/740 230v Xw

Kod ElektriKo: 54893 Kod Philips: 8711500214249



Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra **62 (min), 65 (nom) Ra8**
- Temp. barwowa **4100 K**
- Techniczna temperatura barwowa **4100 K**
- Str. św. lampy EM **93000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **91 Lm/W**
- Średni str. św. EM **2100 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **374 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **366 -**
- Moc lampy **1000 W**
- Napięcie **230 V**
- Napięcie lampy **130 V**
- Prąd lampy EM **8.9 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **85 mg**
- PET (NIOSH) **0.049 h.klx**
- UV A **807 mW/cm2**
- UV B **230 mW/cm2**
- UV C **122 mW/cm2**
- Wymiar trzonek-trzonek A **226 mm**
- Długość całkowita C **290 (max) mm**
- Długość środka świetlnego L **144 mm**
- Długość łuku O **42.5 mm**
- Waga netto 1 szt. **140.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **1144 kWh**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **62 (min), 65 (nom) Ra8**
- Temp. barwowa **4100 K**
- Techniczna temperatura barwowa **4100 K**
- Str. św. lampy EM **93000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **91 Lm/W**
- Średni str. św. EM **2100 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **374 -**

- Współrzędna chromatyczności Y **366 -**
- Moc lampy **1000 W**
- Napięcie **230 V**
- Napięcie lampy **130 V**
- Prąd lampy EM **8.9 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **85 mg**
- PET (NIOSH) **0.049 h.klx**
- UV A **807 mW/cm2**
- UV B **230 mW/cm2**
- UV C **122 mW/cm2**
- Wymiar trzonek-trzonek A **226 mm**
- Długość całkowita C **290 (max) mm**
- Długość środka świetlnego L **144 mm**
- Długość łuku O **42.5 mm**
- Waga netto 1 szt. **140.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **1144 kWh**
- Trzonek **Double Ended**
- Informacje o trzonku **Cable**
- Wykończenie reflektora **Clear**
- Pozycja pracy **p5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]**
- Temperatura bańki **950 (max) C**
- Średnica D **25.5 (nom), 33 (max) mm**
- Ściemnialny **NIE**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A+**
- Długość kabla X **58 mm**
- Opakowanie zbiorcze **1**

Compact quartz metal halide lamps with double pinch

Opis produktu

- Umożliwia systemów kompaktowa oprawa z optyki precyzyjnej dla minimalnym wycieku światła
- Dobrze oddawanie barw tworzy miłą atmosferę z wysokim komfort wizualny dla graczy i widzów
- Ciągły rozkład widmowy oferuje opcje dla półprofesjonalnych stadionów i oświetlenia terenu

Kompaktowe metalowe kwarcowy halogenidowych z podwójnym szczyptą

Charakterystyka Urządzenia

- Wyniki koncepcja podwójnej szczypta w długiej żywotności
- Wybór 1000 W i 2000 W. typów
- Biały naturalny wygląd kolorów
- Kompaktowe źródło światła umożliwia mały projekt oprawy

Aplikacje / Zastosowania

Sporty rekreacyjne i Projektory











