

Nav-e 50 W Super 4Y

Kod ElektriKo: 55118 Kod Osram: 4008321356024



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **50.00 W**
- Napięcie znamionowy **86 V**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **77 lm/W**
- Prąd lampy **0.75000 A**
- Napięcie zapłonu **1.8 / 5.0 kVp**
- Temperatura barwowa **2000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **4000 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.83**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.79**
- Długość **156.0 mm**

- Średnica **71.0 mm**
- Masa produktu **52.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **19.0 mg**
- Trwałość B50 **28000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.96**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.85**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.95**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Kształt / wersja **Powlekany**
- Ściemnianie **Tak**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Przypis tylko dla produktów **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłoniki**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \leq 25$
- Poziom gwarancji systemowej **3 (2/5)**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Nie**
- Moc znamionowy **50.00 W**
- Napięcie znamionowy **86 V**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **77 lm/W**
- Prąd lampy **0.75000 A**
- Napięcie zapłonu **1.8 / 5.0 kVp**
- Temperatura barwowa **2000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **4000 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.83**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.79**
- Długość **156.0 mm**
- Średnica **71.0 mm**
- Masa produktu **52.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **19.0 mg**
- Trwałość B50 **28000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.96**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.85**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.95**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Kształt / wersja **Powlekany**
- Ściemnianie **Tak**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Przypis tylko dla produktów **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłoniki**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \leq 25$
- Poziom gwarancji systemowej **3 (2/5)**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Nie**

Korzyści ze stosowania produktu

- Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi
- Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM
- Trwałość dłuższa nawet o 25 % w porównaniu ze świetłówkami standardowymi
- Większa niezawodność niż w przypadku lamp standardowych
- Skuteczność świetlna większa nawet o 20 % w porównaniu z świetłówkami standardowymi

- Możliwość zastosowania większych odstępów między masztami, niż w przypadku lamp standardowych
- Lepsze utrzymanie strumienia świetlnego niż w przypadku lamp standardowych
- Czteroletni cykl wymiany lamp

Obszar zastosowań

- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi, place
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: $\geq 95\%$ po 16 000 godzin świecenia (dla $P \geq 70\text{ W}$)
- Wszystkie stopnie mocy są zgodne z ErP



