

Integra LED 2x24w Prm 3000K

Kod ElektriKo: 56795 Kod Lena: 524080



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **48W**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Strumień świetlny **3900lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Sposób montażu **Natynkowy/Zwieszany**
- Waga **4.20**
- Moc nominalna **48W**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Strumień świetlny **3900lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Sposób montażu **Natynkowy/Zwieszany**
- Waga **4.20**
- Stopień szczelności **IP20** **Stopień szczelności IP20**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK07** **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

wymiary 900/80/155

Charakterystyka:

System dekoracyjnych, zwieszanych opraw biurowych LED wykonany został z najwyższej jakości materiałów

(anodowany profil aluminiowy w kolorze srebrnym C-0). Łącznik systemowy CUBE INTEGRA pozwala na projektowanie linii świetlnych w różnych konfiguracjach (I, T, X, L). Wersja INTEGRA DECO LED zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z efektami dodatkowego oświetlenia akcentującego. System dostępny jest w wersji ze sterowaniem DIMM/DALI, MASTER (iDim DALI). Jest prosty w obsłudze i instalacji oraz przyjazny dla użytkownika. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym, a w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.