

Integra LED Dimm Dali 2x30w Prm 3000K

Kod ElektriKo: 56843 Kod Lena: 524363



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x30W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Klosz **PRM**
- Moc **2x30W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Klosz **PRM**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Charakterystyka:

System dekoracyjnych, zwieszanych opraw biurowych LED wykonany został z najwyższej jakości materiałów (anodowany profil aluminiowy w kolorze srebrnym C-0). Łącznik systemowy CUBE INTEGRA pozwala na projektowanie linii świetlnych w różnych konfiguracjach (I, T, X, L). Wersja INTEGRA DECO LED zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z efektami dodatkowego oświetlenia akcentującego. System dostępny jest w wersji ze sterowaniem DIMM/DALI, MASTER (iDim DALI). Jest prosty w obsłudze i instalacji oraz przyjazny dla użytkownika. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o

charakterze ogólnym, a w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.