Oprawa downlight Fraga LED 11w 36st 4000K

Kod produktu: 57062



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **11W**
- Strumień świetlny **740lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **0.29**
- Moc nominalna **11W**
- Strumień świetlny **740lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **0.29**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**

Charakterystyka:
Oprawa typu spotlight o wąskim rozsyle (36°) oraz regulowanym kierunku strumienia światła w zakresie +/-30° wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła COB LED w szerokim zakresie mocy. Obudowa

info@elektriko.pl

zaprojektowana z aluminium oraz PMMA zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Przystosowana jest do beznarzędziowego montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80.

Zastosowanie:
Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

FRAGA LED 4W

IP40




Ø 75
0,16 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
4	3000K	270	PMMA	36°	A+	059209
4	4000K	290	PMMA	36°	A+	059216

FRAGA LED 6W

IP40




Ø 75
0,16 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
6	3000K	380	PMMA	36°	A	059223
6	4000K	440	PMMA	36°	A	059230

FRAGA LED 11W

IP40




Ø 95
0,29 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
11	3000K	680	PMMA	36°	A	059247
11	4000K	800	PMMA	36°	A	059254

FRAGA LED 15W

IP40



Ø 120

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
15	3000K	1060	PMMA	36°	A	059261
15	**4000K**	**1140**	**PMMA**	**36°**	**A**	**059278**

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl