Senar Smd LED 40w Prm 3000K

Kod produktu: 57321

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **40W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Strumień świetlny **3550lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **2.96**
- Moc nominalna **40W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Strumień świetlny **3550lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Waga **2.96**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Charakterystyka:
Podtynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym przeznaczona jest do montażu w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną, matową lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Wykonana została z blachy stalowej malowanej

info@elektriko.pl


proszkowo na kolor biały. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:
Oprawa podtynkowa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdzi się jako główne źródło światła, sprzyjając pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa znajdzie zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja jest przystosowana do montażu w sufitach modułowych typu 600x600.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl