

Tube Smd LED 24w 4000K Zasilanie Dwustronne Przelotowe

Kod ElektriKo: 57427 Kod Lena: 266560



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **24W**
- Strumień świetlny **2400lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy/Zwieszany**
- Waga **0.75**
- Moc nominalna **24W**
- Strumień świetlny **2400lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy/Zwieszany**
- Waga **0.75**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne **IK08** **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08**
- Stopień szczelności **IP65** **Stopień szczelności IP65**

Charakterystyka:

Oprawa LED przeznaczona jest do montażu zwieszanego, nastropowego i naściennego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy zapewnia łatwy dostęp do kostki elektrycznej i otworu montażowego po zdjęciu zaślepki, dzięki czemu montaż jest łatwy i szybki. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.