

Oprawa QUAT-K60x30-22W klosz mikropryzmat 230 VAC

Kod ElektriKo: 61227



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **22 W**
- Zasilanie źródła światła **230VAC**
- Rodzaj klosza **mikropryzmat**
- Moc **22 W**
- Zasilanie źródła światła **230VAC**
- Rodzaj klosza **mikropryzmat**
- Napięcie zasilania **220-240 V / 50 Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Współczynnik mocy **0,99**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **45° C**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Sposób montażu **K - oprawa przeznaczona do montażu w sufitach kasetonowych**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 07**
- Żywotność **100.000 h**
- Temperatura barwowa [K] **4200K*/5700K**
- Kąt rozsyłu światła **112°, 115°**

QUATTRO K to nowoczesna oprawa kasetonowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały i standardowo wyposażona w zintegrowane źródło światła zasilane w technologii sekwencyjnej. Dzięki specjalnemu kloszowi dyfuzyjnemu lub mikropryzmatycznemu oprawa zapewnia znikomy stopień ośnienia, a jednocześnie bardzo dużą wydajność świetlną. Wymiary oprawy dostosowane są do montażu w sufitach kasetonowych różnego typu. Złącze zasilające oprawy umożliwia szybką wymianę starej oprawy na nową. Dostępne temperatury barwowe 4000K i 5700K. Oprawa może współpracować z systemem sterowania DALI.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.