

Czujnik ruchu EMS-60, zakres wykrywania ruchu 180°/360° biały

Kod ElektriKo: 61432 Kod Brilum / Brilux: CR-EMS600-10



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **220 ÷ 240V AC / 50Hz**
- Masa produktu **44g**
- Kąt detekcji **180° / 360°**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-20°C ÷ +40°C**
- Maks. obciążenie **500W (żarówki), 200VA (energooszczędne źródła światła), 200VA (źródła światła LED)**
- Pobór mocy **0,9W**
- Napięcie zasilania **220 ÷ 240V AC / 50Hz**
- Masa produktu **44g**
- Kąt detekcji **180° / 360°**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-20°C ÷ +40°C**
- Maks. obciążenie **500W (żarówki), 200VA (energooszczędne źródła światła), 200VA (źródła światła LED)**
- Pobór mocy **0,9W**

Czujnik ruchu EMS-60, zakres wykrywania ruchu 180°/360°, kolor biały

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz

- wysyłanie fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i o zintegrowanym obwodzie
- wykrywanie i reakcja na ruch nawet za cienkimi ścianami, drzwiami i przez szklane szyby, czego efektem jest szybko włączające się oświetlenie
- uzyskanie znacznych oszczędności energii elektrycznej, zużywanej do oświetlenia
- szeroki zakres detekcji ruchu: 180° / 360°
- praca zarówno w czasie dnia, jak i w nocy
- obudowa: z tworzywa sztucznego
- rodzaj przyłącza: przewody podłączeniowe o przekroju 0,5 ÷ 2,5mm²
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: w oprawach oświetleniowych lub jako odrębne urządzenie w instalacjach oświetleniowych we wnętrzach, ścienny lub sufitowy
- zalecana wysokość instalacji: 1,5 ÷ 3,5m
- zastosowanie: do sterowania oświetleniem klatek schodowych, korytarzy, garaży, czy pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej