

Oprawa sufitowa ruchoma PINO 300, 3 x max.50W, kolor szary

Kod ElektriKo: 62410 Kod Brilum: OS-PIN300-90



Dane techniczne:

- Ilość źródeł światła **3**
- Trzonek **G9**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **szary**
- Maksymalna moc źródła światła **50W**
- Ilość źródeł światła **3**
- Trzonek **G9**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **szary**
- Maksymalna moc źródła światła **50W**

Oprawa sufitowa ruchoma PINO 300, 3 x max.50W, kolor szary

Indeks produktu	Typ opakowania	Ilość szt. w opakowaniu	Kod EAN
OS-PIN300-90	jednostkowe	1 szt.	5905148055705
	zbiorcze	4 szt.	5905148055743

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach. Oprawa oświetleniowa z możliwością regulacji

położenia. Rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm². Produkt wykonany w pierwszej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym. Ochronę przed porażeniem uzyskano nie tylko przez zastosowanie izolacji podstawowej, lecz także przez zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa polegających na tym, że dostępne metalowe części przewodzące są połączone z przewodem ochronnym stałej instalacji zasilającej w taki sposób, że nie mogą stać się czynnymi, tzn. nie mogą spowodować porażenia elektrycznego w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach, tzn. takich, które wykonano z materiału o temperaturze zapłonu co najmniej 200 °C i który się nie odkształca ani nie mięknie w tej temperaturze. Powierzchniami normalnie palnymi są materiały budowlane, takie jak drewno i inne materiały drewnopochodne, o grubości powyżej 2mm. Produkt posiadający deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.