

Velo Pendant Led Ip44 300 9w 920lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 66373 Kod PXF: BG001.2211.830.A000 / PX4022136



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x10W**
- Strumień świetlny oprawy **940 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,00 kg**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **10W**

- Moc oprawy **10 W**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Klasa energetyczna **A+**

VELO LED o podwyższonym stopniu szczelności IP44. Oprawa znajdująca zastosowanie na zewnątrz budynków na przykład jako oświetlenie balkonów oraz ciągów komunikacyjnych wymagających podwyższonego stopnia szczelności. Może stanowić również dodatkowe oświetlenie nad lustrami w łazienkach.


Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz opal (OPAL) z poliwęglanu.

Montaż: Ścienny, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszania (zwykłe, elektryczne).

Zasilanie: 230 V

L	W	H
300	101	64
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.