

DULUX D 26 W/865

Kod ElektriKo: 66917 Kod Osram: 4050300486987



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **26,0 W**
- Długość **172,0 mm**
- Długość całkowita **172,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **149,00 mm**
- Średnica **13,0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **160 mm**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24d-3**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**

- Maksymalna średnica **11,0 mm**
- Moc znamionowa **26,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1700 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **1700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **1,3 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1710 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,69**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,68**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,77**
- Moc znamionowy **26,0 W**
- Długość **172,0 mm**
- Długość całkowita **172,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **149,00 mm**
- Średnica **13,0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **160 mm**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24d-3**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **11,0 mm**
- Moc znamionowa **26,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1700 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **1700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **1,3 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1710 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,69**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,68**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,77**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Bardzo wysoki strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Hotelarstwo, gastronomia
- Oświetlenie przemysłowe

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GX24d

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



