

Dulux I 55 W/835 2G11

Kod ElektriKo: 66923 Kod Osram: 4050300295978



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **55,0 W**
- Napięcie znamionowy **101 V**
- Średnica rury **17,5 mm**
- Długość **533,0 mm**
- Długość całkowita **533,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **533,00 mm**
- Średnica **18,0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **535 mm**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,50**

- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **17,0 mm**
- Moc znamionowa **55,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4800 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **4800 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX White**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **3500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **2,5 mg**
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **4800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,82**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,80**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,76**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,80**
- Luminancja **3,2 cd/cm²**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Moc znamionowy **55,0 W**
- Napięcie znamionowy **101 V**
- Średnica rury **17,5 mm**
- Długość **533,0 mm**
- Długość całkowita **533,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **533,00 mm**
- Średnica **18,0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **535 mm**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,50**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **17,0 mm**
- Moc znamionowa **55,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4800 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **4800 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX White**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **3500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **2,5 mg**
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **4800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,82**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,80**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,76**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,80**
- Luminancja **3,2 cd/cm²**

- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowy strumień świetlny
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC
- Krótsze o ponad połowę od świetlówek rurowych
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Ściemnialne (1...100 % z QUICKTRONIC QTi DALI/DIM)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym
- Dostępne również w kolorze niebieskim

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do standardowych układów zasilających i zapłonników
- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi





