

Hqi-TS 250 W/D UVS

Kod ElektriKo: 66945 Kod Osram: 4008321689139



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **250 W**
- Napięcie znamionowy **98,0 V**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **86 lm/W**
- Prąd lampy **3,0 A**
- Napięcie zapłonu **4,0 / 25 kVp**
- Długość **162,0 mm**
- Średnica **25,0 mm**
- Masa produktu **52,00 g**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,50**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **Fc2**

- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Odległość a / LCL **81,0 mm**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**
- Kondensator PFC przy 50 Hz **32 μ F**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Tak**
- Moc znamionowa **250,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **21500 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **93**
- Temperatura barwowa **5500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **16,0 mg**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,60**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,55**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,52**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,50**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,70**
- Barwa światła **960**
- Ochrona UV **Tak**
- Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza **300 °C**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **650 °C**
- Ponowny gorący zapłon **Tak**
- Moc znamionowy **250 W**
- Napięcie znamionowy **98,0 V**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **86 lm/W**
- Prąd lampy **3,0 A**
- Napięcie zapłonu **4,0 / 25 kVp**
- Długość **162,0 mm**
- Średnica **25,0 mm**
- Masa produktu **52,00 g**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,50**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **Fc2**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Odległość a / LCL **81,0 mm**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**
- Kondensator PFC przy 50 Hz **32 μ F**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Tak**
- Moc znamionowa **250,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **21500 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **93**
- Temperatura barwowa **5500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **16,0 mg**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,60**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,55**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,52**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,50**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,70**
- Barwa światła **960**
- Ochrona UV **Tak**
- Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza **300 °C**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **650 °C**
- Ponowny gorący zapłon **Tak**
- Napięcie znamionowy **110 V**
- Znamionowy strumień świetlny **22000 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3300 K**

- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.50**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **650 °C**
- Maximum permitted pinch temperature **300 °C**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.50**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **Fc2**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Równomierna emisja światła
- Doskonałe oddawanie barw
- Długa trwałość
- Możliwość „gorącego restartu”
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Hala, recepcje
- Oświetlenie zakładów przemysłowych i hali przy niskim koszcie instalacji
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)





