

# Hqi-TS 150 W/CD

Kod ElektriKo: 66949 Kod Osram: 4008321624789



## Dane techniczne:

- Moc znamionowy **150 W**
- Napięcie znamionowy **100 V**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **83 lm/W**
- Prąd lampy **1,8 A**
- Napięcie zapłonu **3,6 / 36 kVp**
- Długość **135,0 mm**
- Średnica **23,0 mm**
- Masa produktu **22,00 g**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,50**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **RX7s-24**

- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Odległość a / LCL **66,0 mm**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**
- Kondensator PFC przy 50 Hz **20  $\mu$ F**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Tak**
- Moc znamionowa **150,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **12500 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **81**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **12,2 mg**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,77**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,86**
- Barwa światła **860**
- Ochrona UV **Tak**
- Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza **350 °C**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **650 °C**
- Ponowny gorący zapłon **Tak**
- Moc znamionowy **150 W**
- Napięcie znamionowy **100 V**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **83 lm/W**
- Prąd lampy **1,8 A**
- Napięcie zapłonu **3,6 / 36 kVp**
- Długość **135,0 mm**
- Średnica **23,0 mm**
- Masa produktu **22,00 g**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,50**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **RX7s-24**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Odległość a / LCL **66,0 mm**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**
- Kondensator PFC przy 50 Hz **20  $\mu$ F**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Tak**
- Moc znamionowa **150,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **12500 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **81**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **12,2 mg**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,77**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,86**
- Barwa światła **860**
- Ochrona UV **Tak**
- Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza **350 °C**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **650 °C**
- Ponowny gorący zapłon **Tak**
- Nie zawiera rtęci **Nie**
- Maximum permitted pinch temperature **350 °C**
- Trwałość B50 **12000 h**

- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **RX7s**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Wysoka skuteczność świetlna
- Równomierna emisja światła
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Długa trwałość
- Możliwość gorącego restartu

#### **Obszar zastosowań**

- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Budynki, pomniki, mosty
- Muzea, wystawy
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody

#### **Cechy produktu**

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL), cool daylight (dzienna) (CD)
- Średnia trwałość: 12 000 godzin

#### **System guarantee**

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.



